

Lengvasis užpildas 910

Techninės informacijos lapas

/ Prekės Nr.034601208 / EAN 4016215105313



Šis ultralengvas užpildas idealiai tinka siūlėms, įtrūkimams ir skylėms užpildyti, taip pat tiksliems jungiamiesiems siūlams ant sienų ir lubų patalpose. Jis ypač lengvai dengiamas, išlieka lankstus ir užtikrina švarius, tolygius perėjimus. Išdžiūvus lengvąjį užpildą galima lengvai šlifuoti ir dažyti – jis puikiai tinka smulkiems pataisymams ir detalėms reikalaujančioms darbams.

- tobuloms jungiamosioms siūlėms
- baltas
- Užsakymo storis iki 15 mm
- net ir sukietėjus išlieka šiek tiek lankstus
- galima šlifuoti ir dažyti
- Galima naudoti patalpose ir lauke, padengus viršutiniu oro sąlygoms atspariu sluoksniu.

Taikymo sritis

Itin lengvas baltas glaistymo mišinys, skirtas gyvenamosioms patalpoms, koridoriams ir vidaus apdailai: lanksčiai užpildo siūles, įtrūkimus ir skyles ant sienų, lubų, apvadų ir rėmų viduje!

Paruošimas

Tinka visiems mineraliniams paviršiams (pvz., betonui, tinkui ir mūriui), taip pat medžiui, polistirenui, dispersinių dažų sluoksniams, lakuotiems paviršiams, sintetinės dervos tinkams ir panašiams paviršiams. Pagrindas turi būti švarus, sausas, tvirtas, be dulkių ir riebalų. Labai sugeriančius, smėlingus ir kreidinius pagrindus reikia iš anksto apdoroti „profimur“ giluminio gruntu LF.

Apdorojimas

Prieš naudojimą nupjaukite bent 1 cm purkštuvo antgalį. Užtepkite lengvąjį užpildą, kad sluoksnio storis neviršytų 15 mm, ir išlyginkite. Po visiško išdžiūvimo (priklausomai nuo užtepto sluoksnio storio ir aplinkos sąlygų – maždaug po 8 valandų) lengvąjį užpildą galima labai gerai šlifuoti. Naudojant lauke, po visiško išdžiūvimo nedelsiant užtepkite atmosferos poveikiui atsparų dažų sluoksnį.

Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą, apsaugotą nuo vaikų, vėsioje, bet neužšalancioje vietoje.

Pastabos

Nenaudoti, jei temperatūra žemesnė nei +5 °C. Po naudojimo įrankius nuvalykite vandeniu. Perdirtbi galima tik visiškai ištuštintas pakuotes. Išdžiūvę medžiagos likučiai gali būti išmesti su buitinėmis atliekomis arba kaip statybietės atliekos. Neišsikietėjusius likučius šalinti pagal atliekų kodo numerį EWC 08 04 10. Neleisti patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį.

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.