

Aqua-Deck White Stain Blocker

Tehniskās informācijas lapa

750ml / Prece Nr.020173 / EAN 4016215020173

2,5l / Prece Nr.020180 / EAN 4016215020180

10l / Prece Nr.020203 / EAN 4016215020203



Balta, uz ūdens bāzes izgatavota krāsa renovācijai un izolācijai ar lielisku slēpšanās spēju, kas paredzēta izmantošanai iekšējās telpās. Novērš nikotīna, ūdens traipu, kvēpu un tauku traipu, krāsvielu no ģipškartona un koka paneļiem un līdzīgu piesārņotāju iekļūšanu uz pamatnes. Ideāli piemērots kā matēts virsējais pārklājums, bet to var arī pārklāt parastajā veidā ar tapetēm, emulsijas krāsām un apmetumiem.

- Renovācijas krāsa bez šķīdinātājiem ar augstu necaurspīdīgumu
- Novērš nikotīna, kvēpu, tauku un ūdens traipu iekļūšanu.
- Izolē krāsvielas no ģipškartona, OSB un koka celtniecības plātnēm.
- 2 in 1 - izolācijas krāsa un virsējais pārklājums
- Konstrasta attiecība 1. klase ar pārklājumu 6 m²/l
- 2. nodilumizturības klase saskaņā ar DIN EN 13300
- Spīduma līmenis blāvi matēts
- izsmidzināms bez gaisa
- iekšējās telpās

Piemērošanas joma

Balta izolācijas krāsa iekšējās telpās: nosedz nikotīna, sodrēju, tauku un ūdens traipus - ideāli piemērota ātrai renovācijai dzīvojamās telpās un viesnīcās.

Sagatavošana

Pamatnēm, piemēram, betona, cementa un kaļķakmens-cementa apmetumam, mūrījumam, ģipša pamatnēm, šķiedru cementa plātnēm, arī līmējamiem dispersijas apmetumiem un tapetēm. Piemērots kā virsējais pārklājums vai var pārklāt ar tapetēm, emulsijas krāsām un apmetumiem. Visiem substrātiem jābūt tīriem, sausiem, izturīgiem, absorbējošiem un bez atdalītājiem. Stiprības palielināšanai izmantojiet baufan dziļi iesūcošo gruntskrāsu LF. Pamati, kurus nav iespējams nostiprināt vai kuri nav pietiekami saķēriši, ir pilnībā jānoņem. Ja rodas šaubas, uzklāt testa kārtu. Ļoti piesārņotas pamatnes notīriet ar taukus šķīstošiem sadzīves tīrīšanas līdzekļiem. Stiprus nikotīna, kvēpu vai tauku traipus un nosēdumus iepriekš mehāniski apstrādājat (noskrāpējiet, noslīpējiet).

Apstrāde

Pirms lietošanas labi samaisiet un uzklājat ar rullīti, otu, otu, plakano otu vai piemērotu smidzināšanas iekārtu. Produktu lietot neatšķaidītu. Ja pārklājat lielākas platības, strādājat slapjš uz slapja, lai izvairītos no uzkrāšanās. Uzreiz pēc lietošanas notīriet instrumentus ar ūdeni. Nesajaukt ar citiem materiāliem, tostarp emulsiju un cietām krāsām. Izolācijas efekts ir atkarīgs no konkrētā objekta situācijas. Ieteicams pirms uzklāšanas uz vietas izveidot testa laukumus. Žūšanas laiks: aptuveni 12 stundas normālos apstākļos (+20 °C, 65 % relatīvais mitrums, vidēji absorbējoša pamatne); ilgāks žūšanas laiks nelabvēlīgos apstākļos. Tonēšana: Tonēšana ir iespējama ar decoMIX tonēšanas koncentrātiem (tikai LW oksīdu veidi) līdz maksimāli 0,2 %, nemazinot izolācijas efektu. Piezīmes par uzklāšanu ar bezgaisa smidzinātāju Smidzināšanas leņķis: 50° Sprausla: 0,023 - 0,027 Smidzināšanas spiediens: 120 - 180 bar

Patēriņš

Gludas virsmas/smalkgraudains apmetums → no 150 ml/m² Noteikt precīzu patēriņa daudzumu, uzklājot testa pārklājumu uz objekta.

Uzglabāšana

Uzglabāt trauku cieši noslēgtu vēsā, bet neaizsalstošā vietā. Neatvērtā un pareizi uzglabātā veidā derīguma termiņš ir vismaz līdz: skatīt partijas etiķeti.

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.

Piezīmes

Apstrādes temperatūra: +5 °C līdz +30 °C materiālam, cirkulējošajam gaisam un substrātam Neaizklājiet krāsojamās virsmas. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Nodrošināt atbilstošu ventilāciju uzklāšanas un žāvēšanas laikā. Neievada izsmidzinātās miglas. Izvairīties no ēšanas, dzeršanas un smēķēšanas krāsas lietošanas laikā. Lietojiet aizsargbrilles. Saskaņā ar gadījumu ar acīm vai ādu nekavējoties noskalot ar lielu ūdens daudzumu. Nepieļaut krāsas nokļūšanu kanalizācijā, ūdenstecēs vai augsnē. Tukšas tvertnes nodot tikai otrreizējai pārstrādei. piesardzība! Izsmidzinot var veidoties bīstami elpojoši pilieni. Neieļaut aerosolu vai miglu. Izsmidzinot izmantot kombinēto A2/P2 filtru.

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.