Viegli pildāmais 910

Tehniskās informācijas lapa

/ Preces numurs 034601208 / EAN 4016215105313



Īpaši viegla, balta špaktele, kas paredzēta šuvju, plaisu un caurumu aizpildīšanai sienu un griestu virsmās, kā arī durvju un logu rāmju savienojuma šuvju un grīdlīstu aizpildīšanai. Ideāli piemērota iekšējo siltumizolācijas plākšņu, stuka līstu un dekoratīvo elementu no cietā putuplasta un polistirola aizpildīšanai. Pat pēc sacietēšanas saglabā nelielu elastību un pielāgojas pamatnes dabiskajām kustībām.

- ideāliem savienojuma šuvēm
- balts
- elastīgi
- var slīpēt un pārkrāsot
- Var izmantot iekštelpās un arī ārpus telpām ar laikapstākļu izturīgu virsējo pārklājumu.

Piemērošanas joma

Elastīgs, viegli uzklājams pildvielas materiāls, kas paredzēts spraugu, plaisu un caurumu aizpildīšanai sienu un griestu virsmās, kā arī durvju un logu rāmju savienojumu spraugām un grīdlīstēm.

Sagatavošana

Piemērots visiem minerāliem pamatnes materiāliem (piemēram, betonam, apmetumam un mūrniecībai), kā arī koksnei, polistirolam, dispersijas krāsu pārklājumiem, lakotām virsmām, sintētiskās sveķu apmetumiem un līdzīgiem pamatnes materiāliem. Pamatnei jābūt tīrai, sausai, stabilai, bez putekļiem un taukiem. Stipri absorbējošas, smilšainas un krītošas pamatnes iepriekš jāapstrādā ar „profimur“ dziļgruntskrāsu LF.

Apstrāde

Pirms lietošanas nogrieziet sprauslu vismaz 1 cm garumā. Uzklājiet un izlīdziniet „profimur“ vieglo špakteli, veidojot slāni, kura biezums nepārsniedz 15 mm. Pēc pilnīgas izžūšanas (atkarībā no uzklātā slāņa biezuma un vides apstākļiem aptuveni 8 stundas) „profimur“ vieglo špakteli var ļoti labi noslīpēt. Lietojot ārpus telpām, pēc pilnīgas izžūšanas īsā laikā uzklājiet pret atmosfēras iedarbību izturīgu krāsu.

Uzglabāšana

Uzglabāt trauku cieši noslēgtu, drošu pret bērniem un uzglabāt vēsā, bet neaizsalstošā vietā.

Piezīmes

Nelietot temperatūrā zem +5 °C. Pēc lietošanas instrumentus nomazgāt ar ūdeni.

Informāciju par drošību lūdzu skatiet drošības datu lapā. Aktuālās drošības datu lapas varat iegūt mūsu tīmekļa vietnē www.baufan.de vai info@baufan.de.

Pārstrādei nododiet tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Sausie materiāla atlikumi var tikt izmesti kopā ar sadzīves atkritumiem vai kā būvlaukuma atkritumi. Neizcietējušos atlikumus izmetiet saskaņā ar atkritumu kodu EWC 08 04 10. Nedrīkst ļaut nonākt kanalizācijā, ūdenstilpēs vai augsnē.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.