

Grīdas segumi un neaustie fiksatori

Tehniskās informācijas lapa

3kg / Prece Nr.102763 / EAN 4016215102763
5kg / Prece Nr.102770 / EAN 4016215102770
10kg / Prece Nr.102787 / EAN 4016215102787



Lietošanai gatavs stiprinājums PVC un CV grīdas segumiem, kā arī paklājiem ar vilnas, tekstila, auduma un putuplasta pamatni. Segumi cieši pieguļ, neveido pūslīšus un vēlāk tos var noņemt, nebojājot grīdu (īpaši ieteicams īrētiem dzīvokļiem). Piemērots telpām ar apsildāmām grīdām un izmantošanai ar krēslu riteņiem saskaņā ar DIN EN 12529.

- paklājiem ar vilnas, tekstila, auduma un putuplasta pamatni, kā arī PVC un CV grīdas segumiem.
- Viegli noņemams ar ūdeni
- Droša saķere
- Ļoti zema emisija saskaņā ar EK 1
- bez šķīdinātājiem
- Piemērots krēslu riteņu slodzei saskaņā ar DIN EN 12529.
- Piemērots zemgrīdas apsildei
- iekšējām

Piemērošanas joma

Fiksators PVC/CV segumiem un paklājiem. Droša fiksācija bez burbuļu veidošanās, vēlāk noņemams. Ideāli piemērots īres dzīvokļiem, arī gadījumos, kad ir grīdas apsilde un slodze no krēslu riteņiem.

Sagatavošana

Piemērots cementa segumiem, flīzēm, PVC segumiem, V100 skaidu plātnēm, ar ūdensizturīgu pārklājumu apstrādātam parketa grīdas segumam un līdzīgiem mitrumizturīgiem pamatnes segumiem. Pamatnei jābūt tīrai, pilnīgi sausai, līdzenai, nestspējīgai un bez atdalīšanas līdzekļiem (piemēram, putekļiem, taukiem un vasku). Ja pamatne ir raupja vai nelīdzena, ieteicams to izlīdzināt ar grīdas izlīdzināšanas masu. Stipri absorbējošus, smilšainus un porainus pamatnes virsmas iepriekš apstrādā ar „baufan Tiefgrund LF”. Līmējamajam grīdas segumam jābūt aklimatizētam, izlīdzinātam un bez spriedzes.

Apstrāde

Izkliedējiet grīdas segumu, aptuveni nogrieziet to pēc izmēra un atlieciet uz pusi. Uzklājiet fiksācijas līdzekli uz pamatnes, izmantojot īsspalvu rullīti vai zobainu lāpstiņu (zobojums A2). Pēc nepieciešamā iztvaikošanas laika ievietojiet segumu un vienmērīgi piespiediet. Uz absorbējošiem pamatnes materiāliem vai tvaika caurlaidīgiem segumiem iztvaikošanas laiks ir apmēram 15 minūtes; uzklājot necaurlaidīgus segumus (piem., PVC) uz neabsorbējošiem pamatnes materiāliem, jāievēro vismaz 30 minūšu iztvaikošanas laiks. Tāpat nostipriniet grīdas seguma otro pusi. Ja nepieciešams, nospiediet malas un savienojumus ar smagumiem.

Nostiprināšanas līdzekļa atliekas noņemiet ar tīru ūdeni. Darba rīkus tūlīt pēc lietošanas iztīriet ar tīru ūdeni.

Žāvēšanās laiks ir atkarīgs no apstrādes temperatūras. Relatīvais gaisa mitrums virs 90 %, it īpaši kopā ar zemām temperatūrām, var ievērojami ietekmēt žāvēšanās laiku un kvalitātes īpašības.

Seguma noņemšana vēlāk:

Pēc seguma vēlākas noņemšanas fiksācijas atliekas var noņemt ar ūdeni un „baufan” tapetu noņēmēju. Ļaujiet šķīdumam iedarboties apmēram 15 minūtes, atliekas noskrāpējiet ar plastmasas lāpstiņu un rūpīgi noskalojiet ar ūdeni.

Patēriņš

aptuveni 200–250 g/m²

Uzglabāšana

Uzglabāt trauku cieši noslēgtu vēsā, bet neaizsalstošā vietā.

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.

Piezīmes

Apstrādes temperatūra:

no +10 °C līdz +30 °C materiālam, gaisam un pamatnei

Noteikti jāievēro seguma ražotāju uzklāšanas norādījumi. Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Apstrādes un žāvēšanas laikā nodrošināt pietiekamu ventilāciju. Izmantojot līmi, ir jāizvairās no ēšanas, dzeršanas un smēķēšanas. Izvairīties no saskares ar acīm un ādu. Saskarei ar acīm vai ādu nekavējoties rūpīgi noskalojiet ar ūdeni. Neļaujiet produktam nokļūt kanalizācijā, ūdenstilpēs vai augsnē.

Datus par drošību lūdzu skatiet drošības datu lapā. Aktuālās drošības datu lapas varat iegūt mūsu tīmekļa vietnē www.baufan.de.

Atkritumu apstrāde:

Pārstrādei nododiet tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Izžuvušus materiāla atlikumus var izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kā būvlaukuma atkritumus. Šķidros atlikumus izmetiet saskaņā ar atkritumu kodu Nr. 08 04 10.

GISCODE: D1

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.