

Behanglijm - Normaal

Technisch informatieblad

125g / Artikelnr.530110 / EAN 4002175028014



Voor normaal, licht behangpapier. Voordelig behangplaksel in geteste kwaliteit. Het is gemakkelijk te mengen, biedt een goede aanvangshechting en maakt het mogelijk behangpapier schoon en gelijkmatig aan te brengen. De betrouwbare kleefkracht zorgt voor een goede hechting en een professioneel resultaat voor een klassiek wanddesign.

- klaar voor gebruik in ongeveer 30 minuten

Toepassingsgebied

Uitstekend geschikt voor het plakken van normaal papieren behang.

Voorbereiding

Voor een optimale hechting moet de ondergrond droog, gezond en vrij van scheidingsmiddelen (vet, stof, bekistingsolie, enz.) zijn. Oud, slecht hechtend behang en loszittende verf verwijderen met baufan behangafbijtmiddel. Scheuren en gaten repareren met baufan interieurplamuur. Sterk zuigende ondergronden voorbehandelen met baufan Deep Penetrating Primer LF, baufan Wallpaper Replacement Primer of normaal plaksel (verhouding 1:65).

Verwerking

Strooi normaal pasta in koud water terwijl je stevig roert en blijf nog even roeren. Na 30 minuten nogmaals krachtig roeren en het plaksel is klaar voor gebruik. Verdeel het behang gelijkmatig met het plaksel, vouw het dubbel en laat het weken. Na een geschikte inwerktijd het behang op de gebruikelijke manier met stuiknaad aanbrengen volgens de instructies van de behangfabrikant. Plakresten direct met water afwassen. Aanbrengverhouding: Voorstrijk: 1:65 = ca. 8 liter water = 50-60m² Normaal behang: 1:50 = ca. 5-6 liter water = 30-35m² (6-7 rollen)

Verbruik

ongeveer 200 ml/m²

Opslag

Bewaar de verpakking goed afgesloten op een koele maar vorstvrije plaats. Ongeopend en op de juiste manier bewaard, is het product ten minste 48 maanden houdbaar vanaf de productiedatum (zie etiket van de partij).

Opmerkingen

Verwerkingstemperatuur: minimaal + 5 °C voor materiaal en circulatielucht Afvalcode nr. 080410 (lijm- en kitafval). Alleen lege verpakkingen afvoeren voor recycling. Gedroogde materiaalresten kunnen worden afgevoerd volgens afvalcode nr. 170904 (gemengd bouw- en sloopafval) of als huishoudelijk afval.

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.