Roestomvormer

Technisch informatieblad

250ml / Artikelnummer 107301001 / EAN 4007955073109



Deze roestomvormer op waterbasis lost roest chemisch op en vormt een zwarte, niet in water oplosbare beschermlaag die betrouwbaar beschermt tegen nieuwe corrosie. Het is geschikt voor gebruik binnen en buiten en vormt een ideale basis voor latere coatings. De eenvoudige toepassing maakt een effectieve roestbehandeling mogelijk, zelfs op zwaar gecorrodeerde metalen oppervlakken.

- op waterbasis
- voor binnen en buiten
- Perfecte basis voor latere coatings
- Beschermt tegen nieuwe corrosie
- Lost roest chemisch op

Toepassingsgebied

Verwijdert roest chemisch, beschermt tegen nieuwe corrosie en creëert een zwarte, niet in water oplosbare basis voor verdere coatings.

Voorbereiding

Kan gebruikt worden op alle licht en zwaar verroeste oppervlakken (inclusief auto's). Niet schadelijk voor kunststoffen, rubber, chroom, glas en homogeen gelakte oppervlakken. Het oppervlak moet vrij zijn van lossingsmiddelen (olie, vet, siliconen, enz.).

Verwerking

Aanbrengen met een kwast, roller of spuitpistool met plastic beker. De roestomvormer wordt geactiveerd zodra hij in contact komt met roest. Het werkt uitstekend in een vochtige omgeving - een hoge luchtvochtigheid is ideaal. In zeer droge omgevingen moet de roestomvormer na het aanbrengen vochtig worden gehouden, bijvoorbeeld door te sproeien met water. De reactietijd is afhankelijk van de luchtvochtigheid en de omgevingstemperatuur. Laat de roestomvormer tot 48 uur na het aanbrengen reageren. Er vormt zich een zwarte, compacte laag. Het beschermende effect van de roestomvormer houdt jaren aan als er een verdere coating (bijv. verf) wordt aangebracht. Zonder verdere coating is het behandelde metaal tot 6 maanden beschermd tegen roest en corrosie. Spoel het oppervlak grondig af met water en laat het drogen voordat je een nieuwe coating aanbrengt.

Verbruik

250 ml zijn voldoende voor ongeveer 2,5 - 3,75 m².

Opslag

Bewaar goed afgesloten, kindveilig en koel, maar vorstvrij.

Opmerkingen

Bescherm oppervlakken die niet behandeld worden tegen spatten. Was accidentele spatten onmiddellijk weg met water of een vochtige doek. Reinig gereedschap na gebruik met water. Lege verpakkingen alleen afvoeren voor recycling. Opgedroogde materiaalresten kunnen met het huisvuil of als bouwafval worden afgevoerd. EWC-afvalcode nr. 08 01 12.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefoon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Tip:
Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.