

Behanglijm - Speciaal

Technisch informatieblad

200g / Artikelnr.530310 / EAN 4002175029011



Dit goedkope behangplaksel in geteste kwaliteit is ideaal voor houtsnipperbehang en zwaar en droog verwijderbaar behang. Het is gemakkelijk te mengen, biedt betrouwbare kleefkracht en maakt schoon, gelijkmatig aanbrengen mogelijk. Voor een stevige hechting en indrukwekkende resultaten in klassiek wanddesign.

- Versterkt met kunsthars
- klaar voor gebruik in ongeveer 30 minuten

Toepassingsgebied

Behangplaksel voor het verlijmen van zwaar behang en houtsnippers.

Vorbereitung

Behang alleen op een droge, stabiele, schone, gladde en stevige ondergrond. Verwijder behangresten, vernis en loszittende verf. Repareer scheuren, gaten en oneffenheden met plamuur. Schuur- en krijtende ondergronden voorstrijken met Deep Primer LF. Sterk zuigende ondergronden voorstrijken (tabel) of voorstrijken. Grofkorrelig pleisterwerk voorbehandelen met een maculaat.

Verwerking

Plak de behangstroken gelijkmatig en royaal, leg ze op elkaar en breng ze, na het in acht nemen van de voorgeschreven inwerktijd, stuikvoeg aan. Het is essentieel om de instructies van de behangfabrikant op te volgen. Voor licht absorberende ondergronden en om de vochtbestendigheid te verhogen, raden we aan om per pak speciale pasta een bus behanglijm van 750 g toe te voegen.

Mengverhouding: Voorbehang: meng 1:40 = 8 liter water = 60-80 m² zwaar behang: meng 1:20 = 4 liter water = 22-26 m² (4-5 rollen) houtsnipperbehang: meng 1:20 = 4 liter water = 22-26 m² speciale verlijmingen, onbedrukt reliëfbehang: meng 1:15 = 3 liter water = 10-15 m²

Opslag

Bewaar de verpakking goed gesloten, droog en koel, maar vorstvrij. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Opmerkingen

Niet gebruiken beneden +5 °C. Verwijder pastaresten onmiddellijk met een vochtige doek. Gereedschap na gebruik reinigen met water. Vrij van isothiazolinonen, dus de gemengde pasta moet snel worden gebruikt. Alleen lege verpakkingen afvoeren voor recycling. Gedroogde materiaalresten kunnen met het huisvuil of als bouwafval worden afgevoerd. Vloeibare resten afvoeren volgens afvalcode nr. EWC 08 04 10.

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.