Lijnolie-plamuur

Technisch informatieblad

500g / Artikelnummer 520810 / EAN 4016818390666
1kg / Artikelnummer 520812 / EAN 4016818390673



Hoogwaardige raamkit voor duurzame beglazing en reparaties. Gemakkelijk aan te brengen en biedt een weerbestendige afdichting voor ruiten in houten en metalen kozijnen.

- volgens DIN 18545 A
- Bewezen kwaliteit
- plastisch-elastisch
- beschilderbaar
- Kleur beige

Toepassingsgebied

Glaskit voor enkelvoudige beglazing en reparatiebeglazing bij houten ramen met een zichtbare afschuining van de afdichtingskit.

Voorbereiding

Het kozijn moet schoon, droog en vetvrij zijn. De sponningen moeten worden gegrond (met acrylverf of een alkydhars grondverf). Voor een optimale hechting van de beglazingskit mag de primer echter niet zo dik worden aangebracht dat de poriën van het hout verstopt raken.

Verwerking

Druk de glaskit na het doorkneden stevig in de sponning en strijk het oppervlak glad met een kitmes. Tijdens de droogtijd moet absoluut worden voorkomen dat eventueel ontstaand condenswater in het kitbed binnendringt.
Aangezien de kit zuurstof nodig heeft om uit te harden, mogen dubbele ramen niet direct na het beglazen worden gemonteerd. Na het uitharden, uiterlijk na 4 tot 8 weken,
moet de kit worden overschilderd met elastische verf die weerbestendig is. Te vroeg overschilderen kan leiden tot rimpelvorming. Bij acryllakken moeten in ieder geval proefbehandelingen worden uitgevoerd.
De bepalingen van de BFS-richtlijn, DIN 18361 en DIN 18545 moeten strikt worden nageleefd.

Verbruik

500 g voor ca. 50 - 60 cm

Opslag

Bewaar de verpakking goed afgesloten op een koele maar vorstvrije plaats. Ongeopend en goed bewaard minstens 24 maanden houdbaar vanaf de productiedatum (zie etiket).

Opmerkingen

Verwerkingstemperatuur:
minimaal + 8 °C voor het materiaal en de omgevingslucht.

Raadpleeg vóór de verwerking de veiligheidsinformatie in het veiligheidsinformatieblad. Actuele veiligheidsinformatiebladen zijn te vinden op onze website www.baufan.com.

Buiten bereik van kinderen bewaren. Niet in het riool, in waterlopen of in de bodem laten terechtkomen. Alleen volledig leeggemaakte verpakkingen voor recycling aanbieden.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefoon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Tip:
Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.