



Gebruiksklare dispersielijm voor het opnieuw verlijmen van open behangnaden op alle ondergronden. Ook ideaal voor kritieke plekken - bijv. op raamkozijnen en in radiatornissen.

- voor het opnieuw verlijmen van open behangnaden op alle ondergronden
- Ideaal voor kritieke gebieden zoals raamkozijnen en radiatornissen
- Hoge kleefkracht
- voor alle achtergronden
- oplosmiddelvrij

Toepassingsgebied

Gebruiksklare dispersielijm is geschikt voor het opnieuw verlijmen van losgeraakte (gebarsten) naden van behang op alle ondergronden.

Voorbereiding

De ondergrond moet stabiel en stofvrij zijn.

Verwerking

Kneed de tube goed voor gebruik. Breng de lijm rechtstreeks uit de tube aan op het behang of de ondergrond, verdeel gelijkmatig en druk het losse behang op zijn plaats. Verwijder lijmresten onmiddellijk met een vochtige doek. Gereedschap na gebruik reinigen met water. Droogtijd: ca. 10-15 minuten onder normale omstandigheden (+20 °C, 65% relatieve luchtvochtigheid, matig absorberende ondergrond); langere droogtijd onder ongunstige omstandigheden.

Opslag

Bewaar de verpakking goed afgesloten op een koele maar vorstvrije plaats. Ongeopend en op de juiste manier bewaard, is het product ten minste 48 maanden houdbaar vanaf de productiedatum (zie etiket van de partij).

Opmerkingen

Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +30 °C voor materiaal, omgevingslucht en ondergrond Buiten bereik van kinderen bewaren. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het aanbrengen en drogen. Vermijd eten, drinken en roken tijdens gebruik. Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen. Niet in de riolering, waterwegen of bodem laten terechtkomen. Lege verpakkingen alleen afvoeren voor recycling.

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.