

Behangverwijderaar

Technisch informatieblad

1l / Artikelnr.102237 / EAN 4016215102237



Krachtig afbijtmiddel voor het snel en moeiteloos verwijderen van papier-, vinyl- en textielbehang en houtsnippers. De krachtige dieptewerking dringt betrouwbaar door in de behanglagen en verwijdert zelfs hardnekkige verklevingen. Zeer zuinig in gebruik en gemakkelijk aan te brengen met een kwast. Ideaal voor binnenrenovatie en de perfecte voorbereiding voor nieuwe wandontwerpen.

- Verwijdert snel en gemakkelijk behang en houtsnippers
- Sterk diepte-effect
- Zeer zuinig
- Bevat biologisch afbreekbare oppervlakteactieve stoffen

Toepassingsgebied

Voor het eenvoudig verwijderen van papier-, vinyl- en textielbehang en houtsnipperbehang.

Vorbereiding

Ruw ondoordringbaar behang en geveerd houtsnippers vooraf op met een naaldroller of grof schuurpapier.

Verwerking

Meng voor licht en middelzwaar papierbehang 250 ml behangafbijtmiddel met ca. 15 liter water. Verdun 250 ml behangafbijtmiddel met 8 - 10 l water voor zwaar behang en houtsnippers. Bedek de niet te behandelen oppervlakken (vloeren, deuren, meubels). Breng de oplossing royaal aan op het behang met behulp van een plafondborstel. Herhaal het aanbrengen indien nodig bij moeilijk te verwijderen behang. Na het inweken kan het behang gemakkelijk verwijderd worden. Maak gereedschap na gebruik schoon met water. Resten van het behangafbijtmiddel kunnen gemakkelijk met water worden verwijderd.

Verbruik

1 liter behangafbijtmiddel voor ongeveer 150 - 200 m² - afhankelijk van de verdunning

Opslag

Houd de verpakking goed gesloten en bewaar op een koele maar vorstvrije plaats. Buiten bereik van kinderen bewaren. Lege verpakkingen alleen afvoeren voor recycling. Productresten afvoeren volgens EWC-afvalcode nr. 07 06 01.

Opmerkingen

Buiten bereik van kinderen houden. Vermijd contact met de ogen! Draag een veiligheidsbril. Bij contact met de ogen onmiddellijk met veel water uitspoelen. Sproeien mag alleen uitgevoerd worden door professionele gebruikers. Langdurige blootstelling van de ogen aan een spuitnevel kan tijdelijke gezichtsstoornissen veroorzaken. Aanraking met de huid vermijden.

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.