Behang Beschermer

Technisch informatieblad

1l / Artikelnummer 102183 / EAN 4016215102183



Kleurloze, niet vergelende beschermlaag op acrylaatbasis voor behang, witte en gekleurde emulsieverven, decoratieve muurbeglazing en plamuurtechnieken, bakstenen, natuur- en kunststeenmetselwerk, posters, collages, kaarten en soortgelijke oppervlakken binnenshuis.

- Kleurloze beschermende coating voor intensief gebruikte oppervlakken binnenshuis
- Vuil- en waterafstotend
- Voor behang, witte en gekleurde emulsieverven, decoratieve muurglazuur en plamuurtechnieken en soortgelijke ondergronden
- op acrylaatbasis
- oplosmiddelvrij
- bestand tegen wassen en schuren

Toepassingsgebied

Kleurloze beschermlaag op acrylaatbasis voor behang, emulsieverven en steen. Vergeelt niet, is afwasbaar en ideaal voor keukens, gangen en kinderkamers.

Voorbereiding

De ondergrond moet droog, schoon, gezond, gelijkmatig absorberend en vrij van stof en vet zijn.

Verwerking

baufan behangbescherming is gebruiksklaar en kan worden aangebracht met een kwast of geschikte spuitapparatuur. De glansgraad van de coating is afhankelijk van de oppervlaktestructuur van de ondergrond. Om een gelijkmatige, glanzende coating te verkrijgen, zijn daarom op ruwe ondergronden twee lagen nodig. Voor halfglanzende oppervlakken kan baufan Wallpaper Protection 1:1 met water worden verdund. baufan Wallpaper Protection kan tot 1:4 met water worden verdund, afhankelijk van het absorptievermogen van de ondergrond. Onderdelen die niet moeten worden behandeld beschermen tegen spatten - bijvoorbeeld door ze af te dekken - omdat gedroogde behangbescherming moeilijk te verwijderen is. Niet aanbrengen onder + 5° Celsius ondergrond- en kamertemperatuur! Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Opslag

Bewaar de verpakking goed afgesloten op een koele maar vorstvrije plaats. Ongeopend en goed bewaard minstens houdbaar tot: zie etiket charge.

Opmerkingen

Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +30 °C voor materiaal, omgevingslucht en ondergrond Buiten bereik van kinderen bewaren. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het aanbrengen en drogen. Vermijd eten, drinken en roken tijdens gebruik. Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen. Niet in de riolering, waterwegen of bodem laten terechtkomen. Lege verpakkingen alleen afvoeren voor recycling.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefoon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Tip:
Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.