

Hout en hobbylijm

Technisch informatieblad

250g / Artikelnr.102404 / EAN 4016215102404

500g / Artikelnr.102428 / EAN 4016215102428

1kg / Artikelnr.102442 / EAN 4016215102442



Gebruiksklare, oplosmiddelvrije witte lijm voor het verlijmen van hout, papier, karton en textiel. De lijm droogt transparant op, de verbinding blijft elastisch en is bestand tegen veroudering.

- voor alle houtsoorten
- oplosmiddelvrij
- droogt transparant op
- Kan ook worden gebruikt als knutsellijm

Toepassingsgebied

Witte lijm voor hout, papier, karton en textiel. Oplosmiddelvrij, transparant drogend, elastisch en verouderingsbestendig voor handwerk binnenshuis en houtbewerking.

Vorbereiding

Voor hout, textiel, leer, papier en karton. Alle te verbinden onderdelen moeten schoon zijn, vrij van lossingsmiddel en precies passen.

Verwerking

De te lijmen oppervlakken moeten droog, stabiel en stof- en vetvrij zijn. Breng een dunne laag baufan hout- en handwerklijm aan op één zijde van de te lijmen delen (beide zijden voor hardhout, kopshout of ruwe oppervlakken) en druk ze samen terwijl ze nog vochtig zijn. De minimale perstijd is 15 minuten, voor laminaat ongeveer 40 minuten. De gelijmde verbinding is na 24 uur volledig belastbaar. Verwijder overtollige lijm onmiddellijk met een doek. Reinig gereedschap onmiddellijk na gebruik met water. Droogtijd: ongeveer 24 uur per mm laagdikte onder normale omstandigheden (+20 °C, 65% relatieve luchtvochtigheid, matig absorberende ondergrond); langere droogtijd in ongunstige omstandigheden.

Verbruik

Afhankelijk van ondergrond en laagdikte → vanaf 110 g/m²

Opslag

Houd de verpakking goed gesloten, kindveilig en bewaar op een koele maar vorstvrije plaats.

Opmerkingen

Verwerkingstemperatuur: Minstens +5 °C voor materiaal, circulatielucht en substraat Buiten bereik van kinderen houden. Lege verpakkingen alleen afvoeren voor recycling. Gedroogde materiaalresten kunnen met het huisvuil of als bouwafval worden afgevoerd. Niet uitgeharde resten afvoeren volgens afvalcode nr. EWC 08 04 10 GISBAU-GISCODE voor installatiemateriaal: D1

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.