

Behang Power Remover

Technisch informatieblad

1l / Artikelnr.102299 / EAN 4016215102299



Extra sterke houtsnipper stripper in master kwaliteit voor moeiteloos verwijderen van multi-coated houtsnipper en ander moeilijk te verwijderen behang. De zeer effectieve formule dringt diep door in de lagen, verwijdert zelfs hardnekkige verklevingen snel en betrouwbaar en bespaart tijd bij renovatiewerkzaamheden. Zeer zuinig, gemakkelijk aan te brengen met een kwast en ideaal voor gebruik binnenshuis - voor schone oppervlakken en optimale voorbereiding van nieuwe wandontwerpen.

- Ideaal voor geverfde houtsnippers en zwaar behang
- Extra sterk oplossend vermogen en extreem hoog penetratievermogen
- Snel weken van het behang

Toepassingsgebied

Grof behangafbijtmiddel voor papier-, textiel- en vinylbehang en distemper. Verwijdert ook snel, grondig en betrouwbaar geverfd houtsnippers binnenshuis.

Voorbereiding

Voor papier-, textiel- en vinylbehang en distempercoatings.

Verwerking

Roer 250 ml baufan Rauhfaser-Kraftlöser door 5 liter water. Voor licht behang kan de hoeveelheid toegevoegd water worden verhoogd tot 10,0 liter. Verdun grotere hoeveelheden in de juiste verhouding. Warm water versterkt het effect. Breng de oplossing royaal aan met een kwast of een geschikte spuit (de spuitnevel niet inademen) en laat ongeveer 15 minuten inwerken. Herhaal het aanbrengen indien nodig. Het doordrenkte behang kan vervolgens gemakkelijk worden verwijderd. Waterbestendig en geverfd behang voor de behandeling opruwen met een naaldroller of grof schuurpapier. Voor het verwijderen van verflagen baufan Rauhfaser Kraftlöser (verdunding 1:60) op het oppervlak aanbrengen en na een korte inwerktijd met een schraper verwijderen. Verwijder eventuele resten door afwassen. De vezelverwijderaar is neutraal. Vlekken kunnen gemakkelijk met water worden verwijderd. Latere hechting wordt niet beïnvloed. Reinig gereedschap met water.

Verbruik

1,0 liter is voldoende voor ongeveer 150 - 200 m² (afhankelijk van de verdunding)

Opslag

Bewaar de verpakking goed afgesloten op een koele maar vorstvrije plaats. Ongeopend en goed bewaard minstens houdbaar tot: zie etiket charge.

Opmerkingen

Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +30 °C voor materiaal, circulatielucht en ondergrond Belangrijke opmerkingen: Buiten bereik van kinderen bewaren. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het aanbrengen. Spuitnevel niet inademen. Vermijd eten, drinken en roken tijdens gebruik. Vermijd contact met ogen en huid. In geval van contact met ogen of huid, onmiddellijk spoelen met veel water. Niet in de riolering, waterwegen of bodem laten terechtkomen. Lege verpakkingen alleen afvoeren voor recycling.

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.