Retoucheerverf Direct Wit

Technisch informatieblad

250ml / Artikelnr.101988 / EAN 4016215101988



Deze gebruiksklare, witte emulsieverf is ideaal voor snelle reparaties binnenshuis. Hij is perfect voor het gericht repareren van vlekken, krassen en kleine beschadigingen. De verf is gemakkelijk aan te brengen, biedt een betrouwbare dekking en zorgt in een handomdraai voor een schone, nette uitstraling.

- Voor kleine cosmetische reparaties aan het interieur
- Met applicatieborstel voor eenvoudig en schoon aanbrengen
- Hoge opaciteit
- oplosmiddelvrij

Toepassingsgebied

Emulsieverf voor het snel bijwerken van vlekken en krassen. Kan gemakkelijk en schoon rechtstreeks uit de tube op de muur of het plafond worden aangebracht.

Voorbereiding

De reparatiezones moeten schoon, droog en vrij van scheidingsmiddelen (vet, zeepresten, stof) zijn. Verwijder los materiaal door het uit te schrapen.

Verwerking

Schud de buis goed voor gebruik. Verwijder de schroefdop. Oefen lichte druk uit op de tube om het geïntegreerde penseel met kleur te vullen. Breng de kleur gelijkmatig aan op het te repareren oppervlak. Als een tweede laag nodig is, kan het proces worden herhaald nadat de eerste laag is opgedroogd. Zodra de verf volledig droog is, kan het geverfde oppervlak op de gebruikelijke manier worden gebruikt. Reinig de kwast na gebruik grondig met water. Droogtijd: ongeveer 6-8 uur onder normale omstandigheden (+20 °C, 65% relatieve luchtvochtigheid, matig absorberende ondergrond); onder ongunstige omstandigheden zal de droogtijd navenant langer zijn.

Verbruik

Gladde oppervlakken/fijne pleisterkorrel → ca. 1m² per tube

Opslag

Bewaar de verpakking goed afgesloten op een koele maar vorstvrije plaats. Ongeopend en op de juiste manier bewaard, is het product ten minste 36 maanden houdbaar vanaf de productiedatum (zie etiket van de partij).

Opmerkingen

Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +30 °C voor materiaal, circulatielucht en ondergrond Te schilderen oppervlakken niet afdekken. Buiten bereik van kinderen houden. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het aanbrengen en drogen. Vermijd eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf. Bij contact met ogen of huid onmiddellijk met veel water uitspoelen. Niet in de riolering, waterwegen of bodem laten terechtkomen. Lege verpakkingen alleen afvoeren voor recycling.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefoon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Tip:
Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.