Gelijmde plafond- en muurverf

Technisch informatieblad

2kg / Artikelnummer 099797 / EAN 4016215099797



Lijmverf in poedervorm voor veegbestendige, zeer ademende binnenschilderingen. Geschikt voor het overschilderen van minerale ondergronden, gipsplaat en gipsvezelplaten, dispersieverflagen, behang, ruwvezelbehang en dergelijke.

- Waterdampdoorlatend en ademend
- goede dekking
- kleurtafel
- vrij van conserveringsmiddelen

Toepassingsgebied

Verf voor binnenmuren en plafonds.

Voorbereiding

Voor alle minerale ondergronden (zoals beton, metselwerk, vulmiddelen, cement-, gips- en kalkpleister), gipsplaat en andere gipsplaten voor droogbouw, goed hechtende dispersieverflagen, evenals ruwe vezelbehang en behang. De ondergrond moet droog, schoon, draagkrachtig, gelijkmatig zuigend, stof- en vetvrij zijn. Loszittend materiaal, oud behang, oude lijmverf en slecht hechtende verflagen moeten van de ondergrond worden verwijderd. Sterk zuigende, zanderige en afbladderende ondergronden moeten worden voorbehandeld met baufan Tiefgrund LF. Scheuren, gaten en oneffenheden moeten worden gerepareerd met een geschikte baufan-vulmassa.

Verwerking

Strooi de inhoud van de verpakking onder krachtig roeren in 2 l schoon, koud water en blijf nog even roeren. Roer na 2 uur nogmaals goed door. Voor een optimaal resultaat wordt aanbevolen om de verf de dag ervoor aan te maken en een nacht te laten weken. De verf kan worden aangebracht met een roller, kwast, borstel of vlakborstel. Bij sterke kleurverschillen in de ondergrond is het raadzaam om, nadat de eerste laag volledig is gedroogd, een tweede laag aan te brengen. Reinig het gereedschap direct na gebruik met water.

Droogtijd:
ca. 5 uur onder normale omstandigheden (+20 °C, 65% relatieve luchtvochtigheid, matig zuigende ondergrond); bij ongunstige omstandigheden is de droogtijd navenant langer.

Kleuraanpassing:
Met max. 0,2 % universele kleurconcentraten of met dekkende verf en kleurfijnverf.

Verbruik

Gladde oppervlakken/fijne pleisterkorrel → 2 kg voor ca. 15 m²
Bepaal de exacte benodigde hoeveelheid door een proefbeschrijving op het object uit te voeren.

Opslag

Bewaar de verpakking goed afgesloten, op een koele en droge plaats.

Opmerkingen

Verwerkingstemperatuur:
+5 °C tot +30 °C voor materiaal, omgevingslucht en ondergrond

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefoon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Tip:
Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.

Aangezien baufan gelijmde plafond- en muurverf geen conserveermiddelen bevat, moet het aangemaakte product binnen 2 dagen worden verwerkt. Om de veegvastheid te verhogen, kan baufan latexbindmiddel aan de aangemaakte verf worden toegevoegd – hierbij moet de hoeveelheid water worden verminderd in verhouding tot de hoeveelheid toegevoegd bindmiddel.

Buiten bereik van kinderen bewaren. Oppervlakken die niet geschilderd moeten worden, afdekken. Zorg tijdens het verwerken en drogen voor voldoende ventilatie. Eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf moet worden vermeden. Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig met water afspoelen. Niet in het riool, waterlopen of de bodem laten terechtkomen. Alleen volledig leeggemaakte verpakkingen voor recycling aanbieden.

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor veiligheidsrelevante gegevens. Actuele veiligheidsinformatiebladen zijn verkrijgbaar via onze website www.baufan.de of op info@baufan.de.

Afvalverwerking:
Alleen volledig leeggemaakte verpakkingen mogen worden gerecycled. Opgedroogde materiaalresten kunnen met het huishoudelijk afval of als bouwafval worden afgevoerd. EWC-afvalcode nr. 17 09 04.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefoon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Tip:
Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.