Leem-afwerkpleister

Technisch informatieblad

7kg / Artikelnummer 066002008 / EAN 4016215108000
18kg / Artikelnummer 066005008 / EAN 4016215108017



Warmwitte, fijnkorrelige pleisterlaag voor wanden en plafonds binnenshuis. Voor fijn gestructureerde afwerkingen op minerale ondergronden (zoals leem-, gips-, kalk- en cementpleister, metselwerk en beton), goed hechtende en zuigende dispersie- en minerale verflaag, evenals gipsplaat en andere gipsplaten voor droogbouw.De pleisterlaag is zeer waterdampdoorlatend en vochtregulerend en draagt zo bij aan een aangenaam binnenklimaat.

- fijne pleisterstructuur (korrelgrootte 0,5 mm)
- eenvoudig aan te brengen met een roller of kwast
- zeer waterdampdoorlatend en vochtregulerend
- zeer waterdampdoorlatend en vochtregulerend
- Vrij van conserveringsmiddelen, oplosmiddelen en weekmakers

Toepassingsgebied

Warmwitte binnenverf met een fijne pleisterstructuur.

Voorbereiding

Voor minerale ondergronden (zoals leem-, gips-, kalk- en cementpleister, metselwerk en beton), stevig hechtende en zuigende lagen dispersie- en minerale verf, evenals gipsplaat en andere gipsplaten voor droogbouw. De ondergrond moet droog, schoon, draagkrachtig, stof- en vetvrij zijn. Verwijder loszittend materiaal, oud behang en slecht hechtende verflagen van de ondergrond. Behandel sterk zuigende, zanderige en afbladderende ondergronden vooraf met baufan silicaatfixatief. Vul scheuren, gaten en oneffenheden op met een geschikte baufan plamuur.

Verwerking

Voor gebruik goed roeren en met een roller, kwast of vlakborstel aanbrengen, waarbij naar wens structuur kan worden aangebracht. Bij lichte, gelijkmatige ondergronden is één laag vaak voldoende. Dit levert een fijne pleisterstructuur op. Om een sterkere structuur te verkrijgen, wordt na het volledig drogen van de eerste laag een tweede laag aangebracht. Ook bij zeer donkere of ongelijkmatige ondergronden dient een tweede laag te worden aangebracht. Hierbij kan de grondlaag met max. 10 % water worden verdund. De afwerklaag wordt onverdund aangebracht nadat de eerste laag volledig is gedroogd. Reinig het gereedschap direct na gebruik met water.

Droogtijd:
ca. 24 uur onder normale omstandigheden (+20 °C, 65 % relatieve luchtvochtigheid, matig zuigende ondergrond); bij ongunstige omstandigheden is de droogtijd navenant langer.

Vervolgwerkzaamheden:
Na volledige droging wordt een afwerklaag met baufan leemverf aanbevolen.

Kleuraanpassing:
Met max. 4 % universele kleurconcentraten (alleen LW-Qxyd-types).

Verbruik

Glatte Flächen/feines Putzkorn → ca. 400 g/m²
Genaue Verbrauchsmenge durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefoon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Tip:
Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.

Opslag
Houd de verpakking goed gesloten en bewaar op een koele maar vorstvrije plaats.

Opmerkingen
Verwerkingstemperatuur:
+5 °C tot +30 °C voor het materiaal, de omgevingslucht en de ondergrond

Buiten bereik van kinderen bewaren. Oppervlakken die niet moeten worden geverfd, afdekken. Vermijd contact met de ogen en de huid vanwege de hoge pH-waarde. Het wordt aanbevolen handschoenen en een veiligheidsbril (geen glas) te dragen. Bij contact met de huid met veel water afspoelen. Bij contact met de ogen onmiddellijk met veel water uitspoelen en indien nodig medisch advies inwinnen. Zorg tijdens het verwerken en drogen voor een goede ventilatie. Eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf moet worden vermeden. Zorg ervoor dat het product niet in het riool, in waterlopen of in de bodem terechtkomt.

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor veiligheidsrelevante gegevens. Actuele veiligheidsinformatiebladen zijn verkrijgbaar via onze website www.baufan.de.

EU-VOC-grenswaarde voor dit product (cat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). VOC-gehalte van dit product max.: 1 g/l.

Afvalverwerking:
Alleen volledig leeggemaakte verpakkingen aanbieden voor recycling. Opgedroogde materiaalresten kunnen via het huishoudelijk afval of als bouwafval worden afgevoerd. Vloeibare resten afvoeren volgens afvalcode 08 01 12.

GISCODE voor coatingmaterialen: BSW10

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefoon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Tip:
Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.