

Houtsnipperverf

Technisch informatieblad

5l / Artikelnr.020456 / EAN 4016215020456

10l / Artikelnr.020500 / EAN 4016215020500



Deze texturerende emulsieverf creëert rechtstreeks uit de emmer een gelijkmatige, naadloze houtsnipperlook. Hij is gemakkelijk aan te brengen, bevat geen oplosmiddelen en overtuigt door zijn goede dekking. Ideaal voor binnenmuren en plafonds, creëert een moderne, robuuste oppervlaktestructuur.

- Witte emulsiestructuurverf voor binnenmuren en plafonds
- Ruwe vezelstructuur zonder aanhechting
- Eenvoudige verwerking
- wit ondoorzichtig
- Vrij van oplosmiddelen, weekmakers en fogging-actieve stoffen

Toepassingsgebied

Structuuremulsieverf voor binnenmuren en plafonds.

Vorbereitung

Voor alle minerale ondergronden (zoals beton, metselwerk, egalisatiemiddelen, cement, gips en kalkpleister), gipskarton en andere gipsplaten, stevig hechtende emulsieverflagen en overschilderbaar behang en wandbekleding. De ondergrond moet droog, schoon, gezond, gelijkmatig absorberend en vrij van stof en vet zijn. Verwijder los materiaal, oud behang en slecht hechtende verf van de ondergrond. Sterk zuigende, schurende en krijtende ondergronden voorstrijken met baufan Deep Primer LF. Repareer scheuren, gaten en oneffenheden met een geschikt baufan egalisatiemiddel.

Verwerking

Goed roeren voor gebruik en aanbrengen met een roller (aanbevolen pooldikte 16-18 mm), kwast, verfkwest of geschikte spuitapparatuur (niet airless). Als grondlaag kan de verf worden verdund met max. 10% water, als aflak max. 5% nadat de eerste laag verf is opgedroogd. Om een gelijkmatige textuur te verkrijgen, zelfs met een roller of kwast, wordt aanbevolen om de verf tweemaal aan te brengen in dunne kruislagen. Werk bij grotere oppervlakken nat-in-nat om opeenhoping te voorkomen. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water. Droogtijd: ca. 5 uur onder normale omstandigheden (+20 °C, 65% relatieve luchtvochtigheid, matig zuigende ondergrond); langere droogtijd onder ongunstige omstandigheden. Aankleuren: Met universele kleurconcentraten of max. 5% vaste kleur en kleurverf. Overtollige hoeveelheden zullen het karakter van de houtsnip in toenemende mate veranderen.

Verbruik

Gladde oppervlakken/fijne gipskorrel → van 500 - 800 ml/m² Bepaal de exacte verbruikshoeveelheid door een testlaag aan te brengen op het object.

Opslag

Bewaar de verpakking goed afgesloten op een koele maar vorstvrije plaats. Ongeopend en goed bewaard minstens houdbaar tot: zie etiket charge.

Opmerkingen

Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +30 °C voor materiaal, circulatielucht en ondergrond Te schilderen oppervlakken niet afdekken. Buiten bereik van kinderen houden. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het aanbrengen en drogen. Spuitnevel niet inademen. Vermijd eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf. Veiligheidsbril dragen. Bij contact met ogen of huid onmiddellijk met veel water afspoelen. Niet in de riolering, waterwegen of bodem laten terechtkomen. Lege verpakkingen alleen afvoeren voor recycling. let op! Bij het sproeien kunnen gevaarlijke inadembare druppeltjes ontstaan. Gebruik combinatiefilter A2/P2 tijdens het spuiten.

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.