

Beschermende verf

Technisch informatieblad

250ml / Artikelnr.020289 / EAN 4016215020289



Sterk dekkende, witte beschermende verf met geïntegreerde langdurige filmbescherming voor betrouwbare preventie van schimmel- en zwamaantasting binnenshuis. Ideaal voor wand- en plafondoppervlakken in keukens, badkamers en andere vochtige ruimtes. De verf is eenvoudig aan te brengen met de geïntegreerde applicatieborstel en overtuigt door zijn hoge dekkraft, schrobvast oppervlak en gelijkmatige, matte afwerking - voor permanent schone, hygiënische en goed onderhouden ruimtes.

- Tube met applicatieborstel
- met filmconservering voor langdurige bescherming van de verflaag tegen schimmelaantasting
- Hoge opaciteit
- slijtvast
- voor binnen

Toepassingsgebied

Witte speciale verf met filmbescherming tegen schimmel. Zeer dekkend, direct uit de tube te reinigen met een kwast op binnenmuren en plafonds.

Vorbereiding

Voor ondergronden zoals beton, metselwerk, egalisatiemiddelen, cement-, gips- en kalkpleister, gipskartonplaten en andere gipsplaten, stevig hechtende emulsieverflagen en houtsnippers, glasweefsel en ander overschilderbaar behang en wandbekleding. Plafondpanelen van polystyreen en soortgelijke oppervlakken. De ondergrond moet droog, schoon, gezond en stof- en vetvrij zijn. Verwijder los materiaal, oud behang en slecht hechtende verf van de ondergrond. Sterk zuigende, schurende en krijtende ondergronden voorstrijken met baufan Deep Primer LF. Repareer scheuren, gaten en oneffenheden met een geschikt baufan egalisatiemiddel. Oppervlakken die al zijn aangetast door schimmel moeten worden gereinigd met baufan Schimmelverwijderaar voordat de eerste laag wordt aangebracht.

Verwerking

Verwijder bestaande schimmelaantasting met schimmelverwijderaar. Schud de tube goed voor gebruik en breng de beschermende verf gelijkmatig aan op de te repareren plek. Als een tweede laag nodig is, kan het proces worden herhaald nadat de eerste laag is opgedroogd. Maak de kwast na gebruik grondig schoon met water. Droogtijd: ongeveer 6 - 8 uur onder normale omstandigheden (+20 °C, 65% relatieve luchtvochtigheid, matig absorberende ondergrond); onder ongunstige omstandigheden zal de droogtijd langer zijn.

Verbruik

Gladde oppervlakken/fijne gipskorrel → vanaf 150 ml/m² Bepaal de exacte verbruikshoeveelheid door een testlaag aan te brengen op het object.

Opslag

Houd de verpakking goed gesloten en bewaar op een koele maar vorstvrije plaats. Ongeopend en op de juiste manier bewaard, is het product ten minste 36 maanden houdbaar vanaf de productiedatum (zie etiket van de partij).

Opmerkingen

Verwerkingstemperatuur: Niet lager dan +5 °C voor materiaal, circulatielucht en ondergrond Dek de te verven oppervlakken niet af. Buiten bereik van kinderen houden. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het aanbrengen en drogen. Smitnevel niet inademen. Vermijd eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor veiligheidsrelevante gegevens. Actuele veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar op onze website www.baufan.de of op info@baufan.de.

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.