

Bescherming Impregnering

Technisch informatieblad

500ml / Artikelnr.101629 / EAN 4016215101629



Transparante, geurloze beschermende impregnering voor ruimtes met een risico op schimmel. Vormt een langdurige filmbescherming tegen hernieuwde schimmelaantasting en vermindert vochtopname. Ideaal voor woon-, slaap- en kinderkamers, keukens, badkamers, kelders en vochtige ruimtes. Voor behang, pleisterwerk, metselwerk en schilderwerk.

- Met langdurige filmbescherming tegen schimmelaantasting
- Geurloos
- Geschikt voor woonkamers, slaapkamers en kinderkamers
- Voor behangen en geverfde muren, pleisterwerk en metselwerk
- Transparant

Toepassingsgebied

Voor woonkamers, slaapkamers, kinderkamers, keukens, badkamers, kelders en vochtige ruimtes. Ideaal voor schimmelgevoelige plekken op behang, pleister, hout en steen.

Vorbereiding

Het te behandelen oppervlak moet eerst worden gereinigd van eventueel aanwezige schimmels of sporen. Gebruik hiervoor baufan schimmelverwijderaar. Laat het oppervlak na het reinigen goed drogen.

Verwerking

Spuut de beschermende impregnering over het hele oppervlak en minstens 1 m voorbij de bedreigde zone en laat drogen. De film die door de beschermende impregnering wordt gevormd, beschermt zichzelf tegen hernieuwde schimmelaantasting en vermindert de vochtopname. Reinig gereedschap onmiddellijk na gebruik met water.

Verbruik

50 - 75 ml/m² 500 ml is voldoende voor ongeveer 5 - 7 m²

Opslag

Houd de verpakking goed gesloten en bewaar op een koele maar vorstvrije plaats. Buiten bereik van kinderen bewaren. Houdbaarheid: 5 jaar vanaf productiedatum. Productiedatum: zie opdruk.

Opmerkingen

Controleer altijd de compatibiliteit van het oppervlak voor het aanbrengen. Laat het behandelde oppervlak goed drogen voor verdere verwerking. Niet aanbrengen onder + 5 °C ondergrond en kamertemperatuur. Kan allergische huidreacties veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Indien medisch advies vereist is, houd verpakking of etiket gereed. Buiten bereik van kinderen houden. Vermijd inademing van damp/aërosol. Draag beschermende handschoenen/oogbescherming. Bij CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie of huiduitslag: medische hulp inroepen. Voorkom lozing in het milieu. Alleen lege verpakkingen afvoeren voor recycling. Gedroogde materiaalresten kunnen met het huisvuil of als bouwafval worden afgevoerd. Vloeibare resten afvoeren volgens afvalcodenr. 08 01 12.

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.