

Schimmelverwijderaar met actief chloor

Technisch informatieblad

BAuA-Reg.-Nr.: (D): N-14469

500ml / Artikelnr.101797 / EAN 4016215101797

1l / Artikelnr.101766 / EAN 4016215101766

Krachtige schimmelverwijderaar voor snelle en betrouwbare verwijdering van schimmel, algen, meeldauwvlekken en bacteriën. De effectieve formule met actief chloor zorgt voor onmiddellijke diepe werking en hygiënische zuiverheid op minerale oppervlakken binnenshuis. Ideaal voor badkamers, keukens, kelders en andere vochtige ruimtes. Werkt snel, is gemakkelijk in gebruik en helpt een schone, verzorgde leefomgeving te behouden.

Toepassingsgebied

Voor het verwijderen van schimmel, algen, meeldauwvlekken en bacteriën van verschillende ondergronden.

Vorbereiding

Kan gebruikt worden op alle minerale ondergronden zoals pleisterwerk, beton, keramische tegels, bakstenen en emulsiEVERFLAGEN.

Verwerking

Besproei het door schimmel aangetaste oppervlak van een afstand van ongeveer 15 - 20 cm met schimmelverwijderaar. Veeg het behandelde oppervlak na een inwerktijd van ongeveer 30 minuten af met een vochtige doek. Herhaal het proces bij een zeer zware aantasting. Om de gereinigde oppervlakken op lange termijn te beschermen tegen hernieuwde schimmelaantasting, kan na drie dagen een nabehandeling met baufan Beschermende Impregnering of baufan Beschermende Verf worden toegepast. Tijdens het aanbrengen ontstaat een lichte chloorgeur, die tot 3 dagen kan aanhouden en kan worden verminderd door voldoende ventilatie of verluchten van de behandelde ruimte. Gevoelige en gekleurde oppervlakken zoals behang, tapijten, textiel, kleding, hout en metalen kunnen aan het oppervlak verkleuren. Verkleuring kan ook optreden op beschadigde tegels. Bescherm oppervlakken die niet behandeld moeten worden tegen spuitnevel en spatten. Onopzettelijke spatten moeten onmiddellijk verwijderd worden met water.

Verbruik

ongeveer 50 - 100 ml/m²

Opslag

Bewaar de verpakking goed afgesloten op een koele maar vorstvrije plaats. Ongeopend en goed bewaard minstens houdbaar tot: zie etiket charge.

Opmerkingen

Verwerkingstemperatuur: minimaal + 5 °C voor materiaal en circulerende lucht Buiten bereik van kinderen bewaren. Spuitnevel niet inademen. Alleen buiten of in goed geventileerde ruimten gebruiken. Draag beschermende handschoenen/oogbescherming. BIJ CONTACT MET DE OGEN: enkele minuten spoelen met water. Verwijder contactlenzen indien mogelijk. Blijf spoelen. Als oogirritatie aanhoudt: raadpleeg een arts. BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen. Vermijd lozing in het milieu. Voorzichtig! Niet samen met andere producten gebruiken, omdat er dan gevaarlijke gassen (chloor) kunnen vrijkomen. Bevat: Natriumhypochlorietoplossing <5 % actief chloor Niet in de riolering, waterwegen of bodem laten terechtkomen. Lege verpakkingen alleen afvoeren voor recycling.

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.