

Effect Glazuren

Technisch informatieblad

750ml / Artikelnr.017002001 / EAN 4007955170020 (Parel)
750ml / Artikelnr.017102001 / EAN 4007955171027 (Briljant)
750ml / Artikelnr.017202001 / EAN 4007955172024 (Rubin)
750ml / Artikelnr.017302001 / EAN 4007955173021 (Diamant)
750ml / Artikelnr.017402001 / EAN 4007955174028 (Saphir)
750ml / Artikelnr.017502001 / EAN 4007955175025 (Smaragd)
1,5l / Artikelnr.017003001 / EAN 4007955170037 (Parel)
1,5l / Artikelnr.017203001 / EAN 4007955172031 (Rubin)
1,5l / Artikelnr.017303001 / EAN 4007955173038 (Diamant)



Glittereffectglazuur voor modern interieurdesign. Droogt transparant op en creëert subtiel glinsterende oppervlakken met glinsterende accenten afhankelijk van de lichtinval. Ideaal voor het afwerken van muren en decoratieve oppervlakken binnenshuis. Gemakkelijk aan te brengen voor creatieve en elegante kameraccenten.

- thixotroop muurglazuur
- Voor behangpapier, emulsieverven, pleisterwerk, decoratieve elementen van polystyreen en soortgelijke ondergronden voor binnenshuis
- oplosmiddelvrij
- Verbruik: ongeveer 80-120 ml/m²

Toepassingsgebied

Sneldrogend acrylglazuur met glittereffect - ideaal voor behang, pleisterwerk & steen. Transparant, decoratief en perfect om oppervlakken te benadrukken.

Vorbereiding

De ondergrond moet droog, stabiel en stof- en vetvrij zijn. Repareer gaten en scheuren. Sterk zuigende, schurende of krijtende ondergronden voorstrijken.

Verwerking

Schud de verpakking goed voor gebruik. Voor een zo gelijkmatig mogelijke verdeling van de effectpigmenten raden we aan om voor grote oppervlakken een verfroller met korte steel of een geschikt spuitapparaat te gebruiken. Breng indien nodig meerdere dunne lagen aan en zorg ervoor dat ze elkaar niet overlappen. Het glazuur mag niet worden verdund, omdat dit de hechting van de effectpigmenten kan schaden.

Verbruik

80 - 120 ml/m²

Opslag

Goed afgesloten op een koele, droge plaats bewaren. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Opmerkingen

Meng verschillende batches door elkaar voor verwerking. Niet verwerken onder + 5 °C object en kamertemperatuur. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water. Lege verpakkingen alleen afvoeren voor recycling. Gedroogde materiaalresten kunnen worden afgevoerd met het huishoudelijk afval of als bouwafval. EWC afvalcode nr. 08 01 12

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.