

Betonkontakt 710

Technisch informatieblad

/ Artikelnr.069404208 / EAN 4016215105009



Speciale grondlaag op waterbasis ter verbetering van de hechting van gips-, cement- en kalkhoudende plamuurmassa's en pleisters op gladde, niet-zuigende of licht zuigende minerale ondergronden (met name beton). Bijzonder geschikt voor glad ter plaatse gestort beton of massieve betonplafonds uit bouwelementen, evenals voor gladgestreken oppervlakken van prefabbetonelementen en hardschuimplaten van polystyreen. Door de licht roodachtige kleur van het product is het eenvoudig te zien welke oppervlakken al zijn behandeld.

- hoge alkalibestendigheid
- roodachtig gekleurd
- zonder oplosmiddelen en weekmakers
- antislippoppervlak
- voor binnen

Toepassingsgebied

Hechtprimer op waterbasis voor gladde minerale oppervlakken (met name beton).

Vorbereiding

De ondergrond moet draagkrachtig, droog en vrij van losse deeltjes en scheidingsmiddelen (bekistingsolie, nabehandelmiddelen en dergelijke) zijn. Vochtbelasting en doordringend vocht uit de ondergrond moeten worden uitgesloten. Dek oppervlakken die niet behandeld moeten worden af, aangezien spatten later moeilijk te verwijderen zijn.

Verwerking

Roer profimur Betonkontakt voor gebruik goed door en breng het aan met een roller, kwast, penseel of een geschikt spuitapparaat (schroefpomp). Breng het product alleen bij machinale verwerking eventueel op spuitconsistentie door toevoeging van een kleine hoeveelheid water. Bij handmatige verwerking kruislings nat-in-nat aanbrengen. Voer vervolgwerkzaamheden pas uit nadat het product volledig is doorgehard. Droogtijd minimaal 24 uur – afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid. Bij lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid zijn de droogtijden navenant langer. Controleer vóór het pleisteren de droogtegraad door middel van een veegproef.

Verbruik

ca. 250 g/m² per laag – afhankelijk van de ondergrond. Bepaal de exacte hoeveelheid door een proefaanbrenging op het object.

Opslag

Houd de verpakking goed gesloten, kindveilig en bewaar op een koele maar vorstvrije plaats.

Opmerkingen

Niet verwerken bij een object- en kamertemperatuur lager dan +5 °C. Bij contact met de ogen onmiddellijk met water uitspoelen. Bij verwerking met een spuitapparaat de spuitnevel niet inademen. Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water reinigen.

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor veiligheidsrelevante gegevens. Actuele veiligheidsinformatiebladen zijn verkrijgbaar via onze website www.baufan.de of via info@baufan.de.

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.

Alleen volledig leeggemaakte verpakkingen mogen worden gerecycled. Opgedroogde materiaalresten kunnen via het huishoudelijk afval of als bouwafval worden afgevoerd. Vloeibare resten afvoeren volgens afvalcode EWC 08 01 12. Niet in het riool, in waterlopen of in de bodem laten terechtkomen.

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.