

Diepteground LF 712

Technisch informatieblad

/ Artikelnr.006402208 / EAN 4016215105139

/ Artikelnr.006403208 / EAN 4016215105146



Oplosmiddelvrije acrylaatprimer voor binnen en buiten, bedoeld om zandende en afbladderende ondergronden te verstevigen en de zuigkracht te verminderen. Hoge penetratiediepte dankzij ultrafijn hydrosol-acrylaat.

- Hydrosol-acrylaat
- versterkt de ondergrond en reguleert het absorptievermogen
- tot 1:1 met water verdunbaar
- zonder oplosmiddelen en weekmakers
- grote penetratiediepte
- voor binnen en buiten

Toepassingsgebied

Grondlaag voor het verstevigen van zanderige en krijtachtige ondergronden en voor het verminderen van de zuigkracht, zowel binnen als buiten.

Vorbereiding

Geschikt voor alle droge minerale ondergronden (zoals beton, gips-, kalk- en cementpleister), gipsplaat, gipsvezelplaat, cementvezelplaat en soortgelijke gipsplaten. Bedek oppervlakken die niet behandeld moeten worden vóór het gronden, aangezien opgedroogde spatten later moeilijk te verwijderen zijn.

Verwerking

Breng profimur Tiefengrund LF aan met een kwast, borstel of een geschikt spuitapparaat. Om het zuigvermogen aan te passen, kan de Tiefengrund LF tot 1:1 met water worden verdund.

Verbruik

1 l voor ca. 10 m² bij één laag.

Opslag

Houd de verpakking goed gesloten, kindveilig en bewaar op een koele maar vorstvrije plaats.

Opmerkingen

Niet verwerken bij een object- en kamertemperatuur onder +5 °C. Reinig gereedschap onmiddellijk na gebruik met water.

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor veiligheidsrelevante gegevens. Actuele veiligheidsinformatiebladen zijn verkrijgbaar via onze website www.baufan.de of via info@baufan.de.

Alleen volledig leeggemaakte verpakkingen mogen worden gerecycled. Opgedroogde materiaalsresten kunnen via het huisvuil of als bouwafval worden afgevoerd. Vloeibare resten afvoeren volgens afvalcode EWC 08 01 12. Niet in het riool, in wateren of in de bodem laten terechtkomen.

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.