

baufan®

Diepteground LF 712

Technisch informatieblad

/ Artikelnr.006402208 / EAN 4016215105139
/ Artikelnr.006403208 / EAN 4016215105146



Deze oplosmiddelvrije diepteprimer op basis van hydrosol-acrylaat verstevigt de ondergrond op betrouwbare wijze en reguleert de zuigkracht gelijkmatig. De primer dringt diep door, verbetert de hechting van daaropvolgende coatings en zorgt voor een uniform oppervlaktebeeld. Geschikt voor vele minerale ondergronden binnenshuis en verdunbaar met water in een verhouding van maximaal 1:1.

- Hydrosol-acrylaat
- oplosmiddelvrij
- versterkt zanderige, krijtachtige en poreuze ondergronden en reguleert het zuigvermogen
- grote penetratiediepte
- droogt transparant op
- Kan tot 1:1 worden verdund met water om het absorptievermogen te regelen
- voor binnen en buiten

Toepassingsgebied

Profimur Diepteground 712 voor woonruimtes, kelders en gevels: verstevigt afbrokkelende ondergronden, vermindert de zuigkracht en dringt diep door in minerale oppervlakken.

Voorbereiding

Geschikt voor alle droge minerale ondergronden (zoals beton, gips-, kalk- en cementpleister), gipsplaat, gipsvezelplaat, cementvezelplaat en soortgelijke gipsplaten. Bedek oppervlakken die niet behandeld moeten worden vóór het aanbrengen van de grondlaag, aangezien opgedroogde spatten later moeilijk te verwijderen zijn.

Verwerking

Breng de diepteprimer LF aan met een penseel, kwast of een geschikt spuitapparaat. Om het absorptievermogen aan te passen, kan de diepteprimer LF tot 1:1 met water worden verdund.

Verbruik

1 l voor ca. 10 m² bij één laag.

Opslag

Houd de verpakking goed gesloten, kindveilig en bewaar op een koele maar vorstvrije plaats.

Opmerkingen

Niet verwerken bij een voorwerps- en kamertemperatuur onder +5 °C. Reinig het gereedschap onmiddellijk na gebruik met water.

Bevat conserveermiddelen: benzisothiazolinon, methylisothiazolinon. Kan allergische reacties veroorzaken. Advies voor mensen met een allergie voor isothiazolinon via tel. 0341/44655-0.

Alleen volledig leeggemaakte verpakkingen mogen worden gerecycled. Opgedroogde materiaalresten kunnen via het huisvuil of als bouwafval worden afgevoerd. Niet-uitgeharde resten afvoeren volgens afvalcode EWC 08 01 12. Niet in het riool, in water of in de bodem laten terechtkomen.

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.