Gladmaak- en vulspatel 860

Technisch informatieblad

/ Artikelnr.003201208 / EAN 4016215105078
/ Artikelnr.003207208 / EAN 4016215105108

Deze egalisatie- en vulspachtelmassa is bij uitstek geschikt voor het volledig egaliseren van wanden en plafonds en voor het opvullen van scheuren, gaten en voegen binnenshuis. De met cellulose versterkte samenstelling zorgt voor een goede hechting, een gemakkelijke verwerking en een gelijkmatig, naadloos oppervlak – ideaal voor nauwkeurige resultaten bij de droogbouw.

- voor het volledig gladstrijken van plafonds en muren
- voor het opvullen van scheuren en gaten, het plaatsen van pluggen en het modelleren
- voor het voegen van gipsplaten en andere gipsplaten voor de droogbouw
- met methylcellulose voor een stevige hechting
- Brandgedrag: A1
- CE-conform volgens DIN EN 13963-3B en DIN EN 13279-1 (gipsafvlakmassa C7/20/2)
- voor binnen

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefoon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Tip:
Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.