

Lichtvuller 910

Technisch informatieblad

/ Artikelnr.034601208 / EAN 4016215105313



Ultralichte, witte plamuur voor het opvullen van voegen, scheuren en gaten in wand- en plafondoppervlakken, evenals voor de aansluitvoegen van deur- en raamkozijnen en plinten. Ideaal voor het plamuren van isolatieplaten voor binnengebruik, stuclijsten en decoratieve elementen van hardschuim en polystyreen. Blijft ook na uitharding licht flexibel en past zich aan de natuurlijke bewegingen van de ondergrond aan.

- voor perfecte aansluitvoegen
- wit
- flexibel
- kan worden geschuurd en overschilderd
- Kan binnen worden gebruikt en ook buiten met een weerbestendige toplaag

Toepassingsgebied

Flexibele, lichte vulmassa voor het opvullen van voegen, scheuren en gaten in wand- en plafondoppervlakken, evenals voor de aansluitvoegen van deur- en raamkozijnen en plinten.

Vorbereiding

Geschikt voor alle minerale ondergronden (zoals beton, pleisterwerk en metselwerk) en voor hout, polystyreen, dispersieverflagen, gelakte oppervlakken, kunstharspleister en soortgelijke ondergronden. De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig, stof- en vetvrij zijn. Sterk zuigende, zanderige en afbladderende ondergronden moeten vooraf worden behandeld met profimur Tiefengrund LF.

Verwerking

Snijd voor gebruik minimaal 1 cm van de spuitmond af. Breng de profimur lichtvuller aan tot een laagdikte van maximaal 15 mm en strijk deze glad. Nadat de profimur-lichtvuller volledig is uitgehard (afhankelijk van de laagdikte en de omgevingsomstandigheden ca. 8 uur), is deze zeer goed schuurbaar. Bij gebruik buitenshuis dient na volledige uitharding zo snel mogelijk een weerbestendige verflaag aan te brengen.

Opslag

Houd de verpakking goed gesloten, kindveilig en bewaar op een koele maar vorstvrije plaats.

Opmerkingen

Niet verwerken bij temperaturen onder +5 °C. Reinig gereedschap na gebruik met water.

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor veiligheidsgerelateerde gegevens. Actuele veiligheidsinformatiebladen zijn verkrijgbaar via onze website www.baufan.de of via info@baufan.de.

Alleen volledig leeggemaakte verpakkingen afgeven voor recycling. Opgedroogde materiaalresten kunnen via het huisvuil of als bouwafval worden afgevoerd. Niet-uitgeharde resten afvoeren volgens afvalcode EWC 08 04 10. Niet in het riool, in wateren of in de bodem laten terechtkomen.

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.