

# Superhechtende plamuur 945

## Technisch informatieblad

/ Artikelnr.003904208 / EAN 4016215105016

/ Artikelnr.003908208 / EAN 4016215105030



Deze met kunsthars verrijkte, vezelversterkte plamuur overtuigt door zijn bijzonder hoge hechting en stabiliteit. Hij is bij uitstek geschikt voor het volledig gladstrijken en het voegen van gipsplaat en gipsvezelplaten – ook zonder wapeningsstroken. Omdat het tot op nul kan worden uitgestreken, zorgt het voor naadloze, gladde oppervlakken in de droogbouw en bij schilderwerkzaamheden.

- Spatel voor schilder- en gipswerk voor binnen
- ideaal voor het gladstrijken van het gehele oppervlak en voor het voegen van spanningsvrij gemonteerde gipsplaten en gipsvezelplaten, ook zonder wapeningsstroken € voor alle gipsplaten-systemen volgens EN 13963
- met kunsthars verrijkt en vezelversterkt
- tot nul uitschuifbaar voor naadloze oppervlakken
- Brandgedrag: A1 (EN 13501-1)
- CE-gecertificeerd volgens DIN EN 13963-4B en DIN EN 13279-1 (gipsvulmiddel C7/20/2)

### Toepassingsgebied

Gipsplamuur met hoge hechtkracht voor woonruimtes, gangen en kantoren: egaliseert muren en plafonds, vult voegen, scheuren en gaten in gipsplaten.

#### Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.