# Lijnolievernis

Technisch informatieblad

750ml / Artikelnr.110928 / EAN 4016215110928




Impregnerende bescherming voor alle soorten hout, zowel binnen als buiten. Ideaal voor meubels, hekken, balken, werkbladen en tal van andere houten oppervlakken. De behandelde oppervlakken krijgen een water- en vuilafstotende, weerbestendige en ademende beschermlaag die de houtnerf benadrukt. Ook ideaal voor het maken van gepigmenteerde grondlagen en als toevoeging aan kunstenaarsverf.

- op basis van lijnzaadolie
- Harsvrij
- Transparant
- Ook ideaal voor het maken van gepigmenteerde primers en als toevoeging aan kunstenaarskleuren
- binnen en buiten

## Toepassingsgebied

Houtbescherming op basis van lijnolie voor het afwerken van meubels, balken, hekken en werkbladen. Ademend, waterafstotend en weerbestendig.

## Voorbereiding

baufan Lijnolievernis wordt rechtstreeks aangebracht op droog, schoon en stabiel hout. Het houtvochtgehalte mag niet hoger zijn dan 15%.

## Verwerking

Het gronden van hout:
Verdun ‘baufan’ lijnolievernis in een verhouding van 1:1 met terpentijnvervanger en breng dit met een zachte kwast of een doek aan op het houtoppervlak. Bij zeer sterk absorberend of poreus hout een tweede laag aanbrengen nadat de eerste laag volledig tussentijds is opgedroogd. Overtollige olie na ca. 10 minuten verwijderen.

Bereiding van olieverf en kunstenaarsverf:
Meng in de handel verkrijgbare kleurpigmenten met onverdunde lijnolievarnis tot een dikke pasta, die vervolgens door toevoeging van lijnolievarnis en wat terpentijnvervanger tot een smeerbare consistentie wordt gebracht.

Droogtijd:
ca. 24 uur onder normale omstandigheden (+20 °C, 65 % relatieve luchtvochtigheid, matig absorberende ondergrond); bij ongunstige omstandigheden is de droogtijd dienovereenkomstig langer.

## Verbruik

Ca. 100 ml/m² - afhankelijk van het absorptievermogen van het hout. Bepaal de exacte hoeveelheid door deze proefondervindelijk op het object aan te brengen.

## Opslag

Houd de verpakking goed gesloten en bewaar op een koele maar vorstvrije plaats. Minimale houdbaarheid: 36 maanden na opening.

## Opmerkingen

Verwerkingstemperatuur:



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefoon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Tip:**
Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.

+5 °C tot +30 °C voor materiaal, omgevingslucht en ondergrond

Buiten bereik van kinderen bewaren. Oppervlakken die niet moeten worden geverfd, afdekken. Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig met water afspoelen. Gereedschap onmiddellijk na gebruik reinigen met terpentijnvervanger. Niet in het riool, waterlopen of de bodem laten terechtkomen.

Belangrijke veiligheidsaanwijzing:
Gebruikte doeken kunnen zelfontbranden. Doordrenk daarom de gebruikte hulpmiddelen met water en laat ze uitgespreid in de open lucht drogen.

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor veiligheidsrelevante gegevens. Actuele veiligheidsinformatiebladen zijn verkrijgbaar via onze website www.baufan.de.

Afvalverwerking:
Alleen volledig leeggemaakte verpakkingen afgeven voor recycling. Verpakkingen met resten afvoeren volgens EWC-afvalcode nr. 08 01 11.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefoon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Tip:**
Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.