Sportveldmarkering

Technisch informatieblad

8,5l / Artikelnummer 103777 / EAN 4016215103777



Zeer dekkend markeerconcentraat voor nauwkeurige en goed zichtbare markering van sportvelden en gazons. Zuiver wit, zeer zuinig en geschikt voor alle standaard markeerapparatuur. Zorgt voor gelijkmatige, duurzame lijnen met een goede hechting aan het gras en een hoge weerbestendigheid. Ideaal voor voetbalvelden, training- en speeloppervlakken - voor professionele markeringen met efficiënt materiaalgebruik.

- Witte, zeer dekkende markeringsverf
- voor de tijdelijke markering van sportvelden en gazons
- Geschikt voor alle gangbare markeerapparaten
- oplosmiddelvrij
- Snel droog
- regenbestendig
- Concentraat - kan worden verdund met water
- Zeer zuinig

Toepassingsgebied

Lijnmarkeringsverf voor sportvelden, natuurgras en harde velden. Zeer goede hechting op droog gras en duidelijke zichtbaarheid, zelfs in de regen.

Voorbereiding

Voor natuurlijke grasoppervlakken, sportvelden en harde velden (tennisbanen). De te besproeien oppervlakken moeten droog zijn.

Verwerking

Meng baufan Sportplatzmarkierung KONZENTRAT niet met andere kleuren. Goed roeren voor gebruik. Meng zorgvuldig met de gewenste hoeveelheid water. baufan Sportplatzmarkierung KONZENTRAT kan worden verdund met maximaal 5 delen water. Hoe minder water, hoe hoger de helderheid van de kleur. Bepaal de meest gunstige mengverhouding door proefmarkeringen uit te voeren. Het product wordt aangebracht met geschikte markeerapparatuur door middel van de drukspuitmethode. Verdund product moet snel worden aangebracht, omdat sedimentatie mogelijk is. Reinig de markeerwagen/spuitkop onmiddellijk na gebruik zorgvuldig met helder water (spuiten tot het water helder is). Mengverhouding: Aanbevolen: - Eerste markering: 1 : 3 - Tweede markering: 1 : 5 Droogtijd: ca. 2-5 uur onder normale omstandigheden (+20 °C, 65% relatieve luchtvochtigheid, matig absorberende ondergrond); onder ongunstige omstandigheden dienovereenkomstig langere droogtijd. Aankleuren: Kan indien nodig worden ingekleurd met geschikte dispersie-, vaste en kleurverven (oplosmiddelvrij) tot max. 5%.

Verbruik

per vierkante meter onverdund → ongeveer 1,2 - 1,8 liter (empirische waarden voor 10 cm breedte) Bepalend voor het verbruik zijn de conditie van de vloer, de mengverhouding en de werkwijze van de gebruiker.

Opslag

Bewaar de verpakking goed afgesloten op een koele maar vorstvrije plaats. Ongeopend en goed bewaard minstens houdbaar tot: zie etiket charge.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefoon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Tip:
Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.

Opmerkingen

Verwerkingstemperatuur: +5 °C voor materiaal, circulatielucht en ondergrond Buiten bereik van kinderen houden. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het aanbrengen en drogen. Spuitnevel niet inademen. Vermijd eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf. Bij contact met ogen of huid onmiddellijk met veel water uitspoelen. Niet in de riolering, waterwegen of bodem laten terechtkomen. Lege verpakkingen alleen afvoeren voor recycling. let op! Bij het sproeien kunnen gevaarlijke inadembare druppeltjes ontstaan. Gebruik combinatiefilter A2/P2 tijdens het spuiten.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefoon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Tip:
Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.