

## Diep doordringende primer - zonder oplosmiddelen

Technisch informatieblad

1l / Artikelnr.101506 / EAN 4016215101506

5l / Artikelnr.101520 / EAN 4016215101520

10l / Artikelnr.101551 / EAN 4016215101551



Onze speciale primer met een hoog penetratie-effect dringt diep in de ondergrond door, verstevigt schuur- en krijtoppervlakken op betrouwbare wijze en zorgt voor een gelijkmatige, verminderde absorptie. De ideale basis voor duurzame coatings en perfecte eindresultaten - veilig, efficiënt en professioneel.

- Oplosmiddelvrije Hydrosol acrylaatprimer
- Hoog diepte-effect door ultrafijne hydrosoldispersie
- Gebruiksklaar voor het verstevigen van schuur- en krijtondergronden
- Kan tot 1:1 worden verdund met water om het absorptievermogen te regelen
- transparant drogen
- voor binnen en buiten

### Toepassingsgebied

baufan Tiefgrund LF is een speciale primer met een hoge indringdiepte voor het consolideren van schurende en krijtende ondergronden en voor het verminderen van de absorptie.

### Vorbereiding

Geschikt voor alle minerale ondergronden zoals beton, pleister, baksteen, enz. en voor gipsplaten. De ondergrond moet schoon, droog, absorberend en vrij van lossingsmiddelen zijn. Ondergronden die niet geconsolideerd kunnen worden of niet voldoende hechten, moeten volledig verwijderd worden. Maak bij twijfel een testoppervlak.

### Verwerking

Stem de primer af op het volgende product. Om het absorptievermogen te regelen, kan baufan Tiefgrund LF tot 1:1 met water worden verdund. Voor gebruik goed schudden of roeren en met een kwast, verfkwast of geschikte spuitapparatuur aanbrengen. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water. Niet te behandelen oppervlakken vooraf afdekken, omdat opgedroogde spatten later moeilijk te verwijderen zijn. Droogtijd: ca. 6 - 8 uur onder normale omstandigheden (+20 °C, 65% relatieve luchtvochtigheid, matig absorberende ondergrond); langere droogtijd onder ongunstige omstandigheden.

### Verbruik

1 liter = ca. 10 m<sup>2</sup> voor onverdunde coating Bepaal de exacte verbruikshoeveelheid door een testlaag aan te brengen op het object.

### Opslag

Bewaar de verpakking goed afgesloten op een koele maar vorstvrije plaats. Ongeopend en op de juiste manier bewaard, is het product ten minste 24 maanden houdbaar vanaf de productiedatum (zie etiket van de partij).

### Opmerkingen

Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +30 °C voor materiaal, omgevingslucht en ondergrond Buiten bereik van kinderen bewaren. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het aanbrengen en drogen. Spuitnevel niet inademen. Vermijd eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf. Draag een veiligheidsbril. Bij contact met ogen of huid onmiddellijk met veel water afspoelen. Niet in de riolering, waterwegen of bodem laten terechtkomen. Lege verpakkingen alleen afvoeren voor recycling.

#### Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.