Grondverf-Wit

Technisch informatieblad

5l / Artikelnummer 124758 / EAN 4016215124758



Deze primer creëert de ideale basis voor hoogwaardige coatings voor binnen en buiten. Hij zorgt voor een optimaal voorbereide ondergrond en ondersteunt het gelijkmatig en veilig aanbrengen van volgende lagen emulsie- en siliconenharsverf en binnenlagen emulsiesilicaatverf. Voor betrouwbare resultaten en een schone, duurzame afwerking.

- Witte dekkende speciale grondverf
- bemiddelende aansprakelijkheid
- Optimaliseert de open tijd van volgende lagen
- versterkt het oppervlak en reguleert het absorptievermogen
- Vrij van oplosmiddelen en weekmakers
- binnen en buiten

Toepassingsgebied

Primer voor binnen en buiten: creëert de optimale basis voor dispersieverven, siliconenharsverven en dispersiesilicaatverven.

Voorbereiding

Voor alle minerale ondergronden, gipskarton en gipsplaten, renovatievlies, emulsie-, siliconenhars- en silicaatverven, kunstharspleisters, non-ferrometalen en veel kunststoffen (breng een testlaag aan voor non-ferrometalen en kunststoffen). De ondergrond moet stevig, droog, gezond, schoon en vrij van scheidingsmiddelen zijn. Sterk zuigende, schurende en krijtende ondergronden voorbehandelen met baufan Deep Primer LF. Ondergronden die niet kunnen worden geconsolideerd en een slechte hechting hebben, verwijderen. Bij twijfel een proeflaag aanbrengen.

Verwerking

Voor gebruik goed roeren en aanbrengen met roller, kwast, verfkwast, platte kwast of geschikte spuitapparatuur. Droogtijd: ca. 6 - 8 uur onder normale omstandigheden (20 °C, 65 % relatieve luchtvochtigheid, matig zuigende ondergrond) - langere droogtijd onder ongunstige omstandigheden. Aankleuren: met max. 10 % universele kleurconcentraten. Aanwijzingen voor airless spuitapplicatie: Spuithoek: 50° Sproeikop: 0,023 - 0,027 Spuitdruk: 120 - 180 bar

Verbruik

Van 100 - 130 ml/m² per laag op een gladde ondergrond. Bepaal de exacte verbruikshoeveelheid door proefapplicatie op het object.

Opslag

Goed afgesloten bewaren op een koele, vorstvrije plaats. Ongeopend en goed bewaard minstens houdbaar tot: zie etiket charge.

Opmerkingen

Verwerkingstemperatuur voor materiaal, circulatielucht en ondergrond niet lager dan +5 °C. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water. Buiten bereik van kinderen houden. Let op! Bij het spuiten kunnen gevaarlijke inadembare druppels ontstaan. Adem geen aërosol of nevel in. Gebruik combinatiefilter A2/P2 tijdens het spuiten. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het aanbrengen en drogen. Vermijd eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf. Bij contact met ogen of huid onmiddellijk met veel water spoelen. Niet in de riolering, waterwegen of bodem laten terechtkomen. Alleen lege verpakkingen afvoeren voor recycling. Actuele veiligheidsinformatiebladen kunnen worden verkregen via onze website www.bb-farben.de of door te bellen naar 0341/44655-0. EU VOC-grenswaarde voor dit product: (Cat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010). VOC-gehalte van dit product max.: 1 g/l. GISCODE voor coatingmaterialen: BSW20.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefoon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Tip:
Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.