

750ml / Artikelnr.067802008 / EAN 4016215100103

2,5l / Artikelnr.067803008 / EAN 4016215100127

5l / Artikelnr.067804008 / EAN 4016215100141

10l / Artikelnr.067805008 / EAN 4016215100165



Geconcentreerd additief voor het verfijnen van distemper- en kalkverven en voor het versterken van behangpasta's. Het verhoogt de hechting en veegvastheid, verbetert de hechting en vormt een schrobvaste, transparant drogende coating

- voor het afwerken van distemper- en kalkverven
- voor het versterken van behangplaksel
- slijtvaste hoes
- droogt transparant op

Toepassingsgebied

Bindmiddel voor kalk- en distemperverven en behangplaksel. Verbeterd de hechting en veegvastheid, kan ook worden gebruikt als transparante coating binnenshuis.

Vorbereitung

De ondergrond moet droog, schoon, gezond en stof- en vetvrij zijn. Verwijder los materiaal, oud behang en slecht hechtende verven van de ondergrond. Sterk zuigende, schurende en krijtende ondergronden voorstrijken met baufan Deep Primer LF. Repareer scheuren, gaten en oneffenheden met een geschikt baufan egalisatiemiddel.

Verwerking

Additief voor lijm- en kalkverven: Verminder de hoeveelheid water die nodig is voor het mengen van de verven met ca. 10% en vervang door de overeenkomstige hoeveelheid latexbindmiddel. Toevoegmiddel voor behangplaksel: Roer ca. 20% latexbindmiddel door het kant-en-klare behangplaksel. Coating voor behang e.d.: Goed roeren voor gebruik en aanbrengen met roller, kwast, verfkwest of geschikte spuitapparatuur. Gebruik onverdund voor het coaten van behang. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water. Niet geschikt voor vinylbehang en behang met vinylcoating! Droogtijd: ca. 5 uur onder normale omstandigheden (+20 °C, 65% relatieve luchtvochtigheid, matig absorberende ondergrond); onder ongunstige omstandigheden zal de droogtijd navenant langer zijn.

Verbruik

Sealer → vanaf 150 ml/m² Lijmtoevoeging → ca. 750 ml/4 ltr. lijm Kleurtoevoeging → ca. 1 ltr./10 ltr. kleur

Opslag

Bewaar de verpakking goed afgesloten op een koele maar vorstvrije plaats. Ongeopend en goed bewaard minstens houdbaar tot: zie etiket charge.

Opmerkingen

Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +30 °C voor materiaal, circulatielucht en ondergrond Te schilderen oppervlakken niet afdekken. Buiten bereik van kinderen houden. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het aanbrengen en drogen. Spuitnevel niet inademen. Vermijd eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf. Veiligheidsbril dragen. Bij contact met ogen of huid onmiddellijk met veel water afspoelen. Niet in de riolering, waterwegen of bodem laten terechtkomen. Lege verpakkingen alleen afvoeren voor recycling.

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.