Vlekstopper isolerend wit

Technisch informatieblad

400ml / Artikelnummer 101995 / EAN 4016215101995



Isoleert snel en permanent vlekken en in water oplosbare vervuiling - zoals water-, roet-, brand-, vet- en teervlekken, nicotine-, vilt- en kopieerstiften, enz. Voorkomt verder indringen van de vlekken bij behangen of schilderen met emulsieverven. Niet geschikt voor permanent markers die oplosmiddelen bevatten.

- Isoleert vet, roet, watervlekken enz.
- Snel droog
- binnen en buiten

Toepassingsgebied

Isolerende spray tegen water-, roet-, vet-, teer- en nicotinevlekken. Voorkomt indringen vóór het behangen of schilderen met emulsieverf.

Voorbereiding

De ondergrond moet bestand zijn tegen oplosmiddelen, stabiel en droog zijn.

Verwerking

Schud de bus krachtig voor gebruik. Om de dop te verwijderen, steek je een 8 mm brede schroevendraaier in de uitstulping aan de zijkant van de dop en draai je. Spuit vervolgens kort. Spuit de te isoleren plekken kort in vanaf een afstand van ongeveer 20 cm zodat er een gesloten oppervlak zonder oneffenheden ontstaat. Bij ruwe oppervlakken of zeer sterke vervuiling eventueel na ca. 10 minuten herhalen. Droogtijd: De behandelde oppervlakken kunnen na een droogtijd van ca. 10 minuten worden behangen of overschilderd met emulsieverf.

Opslag

Houd de verpakking gesloten en bewaar op een koele maar vorstvrije plaats. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Opmerkingen

Niet gebruiken beneden +5 °C object- en kamertemperatuur. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor veiligheidsrelevante gegevens. Actuele veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar op onze website www.baufan.de of op info@baufan.de. Verwijdering: Lege verpakkingen alleen afvoeren voor recycling. Gedroogde materiaalresten kunnen met het huisvuil of als bouwafval worden afgevoerd. Niet uitgeharde resten afvoeren volgens EWC-afvalcode nr. 16 05 04.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefoon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Tip:
Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.