



Gebruiksklaar emulsie egalisatiemiddel voor gelakt en onbehandeld hout, minerale ondergronden (bijv. beton, pleisterwerk en metselwerk) en emulsieverflagen en vergelijkbare ondergronden binnenshuis. Ideale ondergrond voor volgende lagen acryl- of alkydharsverf. Kan zeer gemakkelijk worden gladgestreken en na droging uitstekend worden geschuurd. Kan niet worden gebruikt op kunststoffen en metaal.

- Voor hout, geleverde oppervlakken en soortgelijke ondergronden
- Optimale ondergrond voor latere coatings met acryl- of kunstharsverven
- oplosmiddelvrij
- gemakkelijk glad te strijken
- Zeer goede schuureigenschappen
- voor binnen

Toepassingsgebied

Vulmiddel voor het egaliseren van kleine oneffenheden in binnenruimtes. Na het schuren een ideale ondergrond om te schilderen.

Vorbereiding

Voor ondergronden zoals pleisterwerk, beton en gipsplaat. Kan ook gebruikt worden op natuurlijk hout, spaanplaat, multiplex, blokplaat, enz. De ondergrond moet droog, schoon, stabiel en stof- en vetvrij zijn. Verwijder los materiaal, oud behang en slecht hechtende verf van de ondergrond. Sterk zuigende, schurende en krijtende ondergronden voorstrijken met baufan Deep Primer LF. Voer bij twijfel een proeflaag uit.

Verwerking

Kneed de tube goed voor gebruik! Aanbrengen met een spatel of spaan of rechtstreeks uit de tube. Het vulmiddel droogt zonder barsten tot een laagdikte van 3 mm. Breng voor dikkere lagen meerdere lagen aan nadat de vorige laag is opgedroogd. Reinig gereedschap onmiddellijk na gebruik met water. Na droging kan het vulmiddel gemakkelijk worden geschuurd. Droogtijd: ongeveer 1-2 uur onder normale omstandigheden (+20 °C, 65% relatieve luchtvochtigheid, matig zuigende ondergrond); langere droogtijd onder ongunstige omstandigheden.

Verbruik

per mm laagdikte → ca. 1,8 kg/m²

Opslag

Bewaar de verpakking goed afgesloten op een koele maar vorstvrije plaats. Ongeopend en op de juiste manier bewaard, is het product ten minste 48 maanden houdbaar vanaf de productiedatum (zie etiket van de partij).

Opmerkingen

Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +30 °C voor materiaal, omgevingslucht en ondergrond Buiten bereik van kinderen bewaren. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het aanbrengen en drogen. Vermijd eten, drinken en roken tijdens het gebruik van het vulmiddel. Bij contact met ogen of huid onmiddellijk met veel water spoelen. Niet in de riolering, waterwegen of bodem laten terechtkomen. Lege verpakkingen alleen afvoeren voor recycling.

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.