

Houtplamuur

Technisch informatieblad

200g / Artikelnr.101001 / EAN 4016215101001

1kg / Artikelnr.101018 / EAN 4016215101018



Gebruiksklare, oplosmiddelvrije houtkit voor het herstellen van beschadigde houten oppervlakken. Laat zich eenvoudig en netjes aanbrengen en hardt gelijkmatig en scheurvrij uit.

- Kleur: lichtbruin
- kleurtafel
- Snel droog
- oplosmiddelvrij
- voor binnen en buiten

Toepassingsgebied

Voor houten oppervlakken binnen en buiten. Voor het opvullen van scheuren, gaten, voegen en spleten, en voor het egaliseren van oneffenheden.

Voorbereiding

De ondergrond moet schoon, droog, vlak, draagkrachtig en vrij van stof en vet zijn. Verwijder verrotte delen.

Verwerking

Voor gebruik roeren en met een spatel aanbrengen en gladstrijken. De spatel hardt scheurvrij uit tot een laagdikte van 5 mm. Voor dikkere lagen meerdere keren aanbrengen, nadat de vorige laag volledig is gedroogd. Gereedschap direct na gebruik met water reinigen. Na volledige droging kan de houtvuller gemakkelijk mechanisch worden bewerkt (schuren, boren) en met beitsen en verf worden behandeld. Voorafgaand aan het beitsen wordt aanbevolen het oppervlak licht op te schuren.

Droogtijd:

ca. 24 uur onder normale omstandigheden (+20 °C, 65% relatieve luchtvochtigheid, matig zuigende ondergrond); bij ongunstige omstandigheden is de droogtijd navenant langer.

Kleuraanpassing:

Met max. 10% geschikte universele kleurconcentraten.

Verbruik

per mm laagdikte → ca. 1,4 kg/m²

Opslag

Bewaar de verpakking goed afgesloten, op een koele, maar vorstvrije plaats.

Opmerkingen

Verwerkingstemperatuur:

+5 °C tot +30 °C voor het materiaal, de omgevingslucht en de ondergrond

Buiten het bereik van kinderen bewaren. Bij contact met de ogen grondig met water spoelen. Niet in het riool, in waterlopen of in de bodem laten terechtkomen.

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor veiligheidsrelevante gegevens. Actuele veiligheidsinformatiebladen zijn verkrijgbaar via onze website www.baufan.de.

Afvalverwerking:

Alleen volledig geleegde verpakkingen aanbieden voor recycling. Opgedroogde materiaalresten kunnen via het huishoudelijk afval of als bouwafval worden afgevoerd. Niet-uitgeharde resten afvoeren volgens EWC-afvalcode nr. 08 04 10.

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.