

Vulmiddel voor houtsnipperreparatie

Technisch informatieblad

330g / Artikelnr.020425 / EAN 4016215020425



De schone en snelle oplossing voor beschadigd houtsnipperbehang. Ideaal voor het repareren van scheuren, deuveldaten en soortgelijke beschadigde plekken. Het vulmiddel is oplosmiddelvrij, eenvoudig aan te brengen, goed te modelleren en sneldrogend. Dankzij de structuur past het zich uitstekend aan ruwe vezelkorrels aan.

- Vulmiddel met witte structuur
- Past zich optimaal aan de grove vezelkorrel aan
- eenvoudig te modelleren
- Snel droog
- beschilderbaar
- oplosmiddelvrij

Toepassingsgebied

Reparatieplamuur voor houtspaandervezel voor het repareren van deuveldaten, scheuren en beschadigde plekken. De structuur past zich ideaal aan de houtsnippervezelkorrel aan. Voor gebruik binnenshuis.

Vorbereiding

De ondergrond moet droog, schoon, gezond en stof- en vetvrij zijn. Verwijder los materiaal van de ondergrond. Sterk zuigende, schurende en krijtende ondergronden voorstrijken met baufan Deep Primer LF. Vul diepe gaten en uitbrekingen voor met baufan binnenvuller of baufan oppervlaktevuller. Open naden van houtsnipperbehang verlijmen met baufan Naadlijm. Niet geschikt voor vulwerkzaamheden op hout, metaal, glas en kunststof.

Verwerking

Kneed de tube voor gebruik goed door en breng met een spatel rechtstreeks uit de tube aan op de beschadigde plek en breng indien nodig de gewenste oppervlaktestructuur aan met een spatel of kwast. Na droging kan het opgevulde oppervlak overschilderd worden. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water. Droogtijd: ca. 1 uur onder normale omstandigheden (+20 °C, 65% relatieve luchtvochtigheid, matig zuigende ondergrond); langere droogtijd onder ongunstige omstandigheden.

Opslag

Bewaar de verpakking goed afgesloten op een koele maar vorstvrije plaats. Ongeopend en op de juiste manier bewaard, is het product minstens 48 maanden houdbaar vanaf de productiedatum: zie het etiket van de partij.

Opmerkingen

Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +30 °C voor materiaal, circulatielucht en ondergrond Te schilderen oppervlakken niet afdekken. Buiten bereik van kinderen houden. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het aanbrengen en drogen. Vermijd eten, drinken en roken tijdens gebruik. Bij contact met ogen of huid onmiddellijk met veel water uitspoelen. Niet in de riolering, waterwegen of bodem laten terechtkomen. Leg verpakkingen alleen afvoeren voor recycling.

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.