

Farba retuszująca Direct White

Arkusz informacji technicznych

250g / Nr artykułu.101988 / EAN 4016215101988

Ta gotowa do użycia, biała farba emulsyjna jest idealna do szybkich napraw wewnętrznych. Doskonale nadaje się do ukierunkowanej naprawy plam, zadrapań i drobnych uszkodzeń. Farba jest łatwa w aplikacji, zapewnia niezawodne krycie i gwarantuje czysty, schludny wygląd w mgnieniu oka.

Obszar zastosowania

Farba emulsyjna do szybkiego usuwania plam i zadrapań. Można ją łatwo i czysto nakładać bezpośrednio z tubki na ścianę lub sufit.

Przygotowanie

Miejsca naprawy muszą być czyste, suche i wolne od środków oddzielających (tłuszcz, pozostałości mydła, kurz). Usunąć luźny materiał poprzez zeszkobanie.

Przetwarzanie

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć rurką. Zdjąć zakrętkę. Lekko nacisnąć tubkę, aby wypełnić zintegrowany pędzelek kolorem. Nałożyć kolor równomiernie na naprawiany obszar. Jeśli wymagana jest druga warstwa, proces można powtórzyć po wyschnięciu pierwszej warstwy. Po całkowitym wyschnięciu koloru, pomalowana powierzchnia może być używana jak zwykle. Czas schnięcia: ok. 6-8 godzin w normalnych warunkach (+20°C, 65% wilgotności względnej, umiarkowanie chłonne podłoże); w niekorzystnych warunkach czas schnięcia będzie odpowiednio dłuższy.

Zużycie

Gładkie powierzchnie/drobne ziarno tynku → ok. 1m² na tubkę

Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Okres trwałości nieotwartego i prawidłowo przechowywanego produktu wynosi co najmniej 36 miesięcy od daty produkcji (patrz etykieta partii).

Uwagi

Temperatura aplikacji: +5 °C do +30 °C dla materiału, powietrza obiegowego i podłoża Nie przykrywać malowanych powierzchni. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zapewnić odpowiednią wentylację podczas aplikacji i schnięcia. Unikać jedzenia, picia i palenia podczas stosowania farby. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, cieków wodnych lub gleby. Puste pojemniki wyrzucać wyłącznie do recyklingu.

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.