Tynk gliniany do nakładania pędzlem

Arkusz informacji technicznych

7kg / Numer artykułu 066002008 / EAN 4016215108000
18kg / Numer artykułu 066005008 / EAN 4016215108017



Ciepłobiała farba o drobnej strukturze do malowania ścian i sufitów wewnątrz budynków. Przeznaczona do tworzenia powłok o delikatnej strukturze na podłożach mineralnych (takich jak tynki gliniane, gipsowe, wapienne i cementowe, mur i beton), na mocno przylegających i chłonnych powłokach farb dyspersyjnych i mineralnych, a także na płytach gipsowo-kartonowych i innych płytach do suchej zabudowy.Tynk ten charakteryzuje się wysoką paroprzepuszczalnością i reguluje poziom wilgotności, przyczyniając się w ten sposób do utrzymania przyjemnego mikroklimatu w pomieszczeniu.

- delikatna struktura tynku (ziarnistość 0,5 mm)
- łatwa aplikacja za pomocą wałka lub pędzla
- charakteryzuje się wysoką przepuszczalnością pary wodnej i regulacją wilgotności
- charakteryzuje się wysoką przepuszczalnością pary wodnej i regulacją wilgotności
- Nie zawiera konserwantów, rozpuszczalników i plastyfikatorów

Obszar zastosowania

Farba do wnętrz w odcieniu ciepłej bieli z delikatną fakturą tynku.

Przygotowanie

Do podłoży mineralnych (takich jak tynki gliniane, gipsowe, wapienne i cementowe, mur oraz beton), trwale przylegających i chłonnych powłok farb dyspersyjnych i mineralnych, a także płyt gipsowo-kartonowych i innych płyt stosowanych w budownictwie suchym. Podłoże musi być suche, czyste, nośne, wolne od kurzu i tłuszczu. Należy usunąć z podłoża luźny materiał, stare tapety oraz słabo przylegające powłoki malarskie. Podłoża silnie chłonne, piaskujące i kredujące należy wstępnie zagruntować preparatem baufan Silikat-Fixativ. Pęknięcia, dziury i nierówności należy wyrównać odpowiednią masą szpachlową baufan.

Przetwarzanie

Przed użyciem należy dobrze wymieszać produkt, a następnie nakładać go wałkiem, pędzlem lub szpachlą, nadając mu pożądaną fakturę. W przypadku jasnych, jednolitych podłoży często wystarczy jedna warstwa. W ten sposób uzyskuje się delikatną fakturę tynku. Aby uzyskać wyraźniejszą strukturę, po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy należy nałożyć kolejną warstwę. Również w przypadku bardzo ciemnych lub nierównomiernych podłoży należy nałożyć drugą warstwę. W tym przypadku warstwę podkładową można rozcieńczyć maksymalnie 10% wody. Warstwę wierzchnią nakłada się w postaci nierozcieńczonej po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy. Narzędzia należy umyć wodą bezpośrednio po użyciu.

Czas schnięcia:
ok. 24 godzin w normalnych warunkach (+20 °C, 65% wilgotności względnej powietrza, podłoże o umiarkowanej chłonności); w niekorzystnych warunkach czas schnięcia odpowiednio się wydłuża.

Dalsze prace:
Po całkowitym wyschnięciu zaleca się nałożenie warstwy wykończeniowej farbą glinianą baufan.

Barwienie:
Maksymalnie 4% uniwersalnych koncentratów barwiących (tylko typy LW-Qxyd).

Zużycie

Glatte Flächen/feines Putzkorn → ca. 400 g/m²
Genaue Verbrauchsmenge durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.

Przechowywanie
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu.

Uwagi
Temperatura stosowania:
od +5 °C do +30 °C dla materiału, powietrza otoczenia i podłoża

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przykryć powierzchnie, które nie mają być malowane. Ze względu na wysoką wartość pH należy unikać kontaktu z oczami i skórą. Zaleca się noszenie rękawiczek i okularów ochronnych (nie szklanych). W przypadku kontaktu ze skórą spłukać obficie wodą. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przepłukać obficie wodą i w razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza. Podczas nakładania i schnięcia zapewnić dokładną wentylację. Podczas stosowania farby należy unikać jedzenia, picia i palenia. Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji, wód lub gleby.

Dane dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w karcie charakterystyki. Aktualne karty charakterystyki są dostępne na naszej stronie internetowej www.baufan.de.

Wartość graniczna LZO w UE dla tego produktu (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Maksymalna zawartość LZO w tym produkcie: 1 g/l.

Utylizacja:
Do recyklingu należy przekazywać wyłącznie całkowicie opróżnione pojemniki. Zaschnięte resztki materiału można utylizować wraz z odpadami komunalnymi lub jako odpady budowlane. Resztki w postaci płynnej należy utylizować zgodnie z kodem odpadów nr 08 01 12.

GISCODE dla materiałów powłokowych: BSW10

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.