# Farba wapienna 721

Arkusz informacji technicznych

/ Numer artykułu 068503208 / EAN 4016215105276




Odporna na mycie farba wewnętrzna na bazie hydratu wapna białego, przeznaczona do salonów i sypialni, kuchni, łazienek oraz pomieszczeń gospodarczych. Reguluje wilgotność i wyrównuje klimat w pomieszczeniu.

- idealne do wszystkich pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych
- Wysoka przepuszczalność pary wodnej
- nie zawiera konserwantów, rozpuszczalników ani plastyfikatorów
- bardzo przewiewny
- do wnętrz
- Odporność na ścieranie na mokro – klasa R 3
- Współczynnik kontrastu klasy $H_{10}$-2 przy wydajności 6 m²/l

## Obszar zastosowania

Gotowa do użycia, biała farba wapienna do wszystkich pomieszczeń mieszkalnych i sypialni, a także do kuchni, łazienki i pomieszczeń gospodarczych.

## Przygotowanie

Nadaje się do stosowania na podłożach mineralnych (takich jak tynki wapienne i cementowe itp.) oraz na powierzchniach pomalowanych. Podłoże musi być twarde, suche, nośne, odporne na działanie alkaliów, wolne od kurzu i tłuszczu. Podłoża silnie chłonne, pyłujące i kredujące, a także powierzchnie szlifowane należy zagruntować środkiem wiążącym na bazie krzemianu.

## Przetwarzanie

Farba wapienna profimur przed użyciem powinna zostać dobrze wymieszana i nałożona pędzlem, szczotką, wałkiem lub odpowiednim urządzeniem natryskowym. W przypadku jednokrotnego malowania należy stosować produkt nierozcieńczony. W przypadku dwukrotnego malowania warstwę podkładową można rozcieńczyć maksymalnie 5% wody. Czas schnięcia: min. 8 godzin (w zależności od warunków otoczenia).

Zalecenia dotyczące natryskiwania metodą bezpowietrzną:
Przed aplikacją za pomocą urządzenia natryskowego rozcieńczyć wodą w ilości do 10% i przecedzić bez ciśnienia (szerokość siatki 0,5 mm).
Dysza: 519 – 527; ciśnienie natrysku: 120 – 170 bar

## Zużycie

ok. 150 ml/m² na warstwę – w zależności od podłoża i sposobu nakładania. Dokładne zużycie należy ustalić poprzez wykonanie próbnego nakładania na obiekcie.

## Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, zabezpieczony przed dziećmi i przechowywany w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu.

## Uwagi

Należy zabezpieczyć powierzchnie, które nie mają być malowane (takie jak szkło, drewno itp.), przed rozpryskami i mgłą farby. Nie stosować przy temperaturze obiektu i pomieszczenia poniżej +5 °C. Narzędzia należy natychmiast po użyciu umyć wodą.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Wskazówka:**
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.

Do recyklingu należy oddawać wyłącznie całkowicie opróżnione pojemniki. Zaschnięte resztki materiału można utylizować wraz z odpadami komunalnymi lub jako odpady budowlane. Resztki w postaci płynnej należy utylizować zgodnie z kodem odpadów EWC 08 01 12. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, wód lub gleby.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Wskazówka:**
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.