

## Podkład do głębokich powierzchni LF 712

### Arkusz informacji technicznych

/ Nr artykułu.006402208 / EAN 4016215105139

/ Nr artykułu.006403208 / EAN 4016215105146



Ten bezrozpuszczalnikowy podkład głęboko penetrujący na bazie hydrosolu akrylowego niezawodnie wzmacnia podłoże i równomiernie reguluje jego chłonność. Głęboko wnika w podłoże, poprawia przyczepność kolejnych powłok i zapewnia jednolity wygląd powierzchni. Nadaje się do wielu podłoży mineralnych w pomieszczeniach i można go rozcieńczać wodą w stosunku do 1:1.

- Hydrosol akrylowy
- bezrozpuszczalnikowy
- umacnia podłoża piaszczyste, kredowe i porowate oraz reguluje ich chłonność
- duża głębokość wnikania
- wysycha przezroczysty
- Może być rozcieńczany do 1:1 z wodą w celu regulacji chłonności.
- do wewnątrz i na zewnątrz

### Obszar zastosowania

Podkład głęboko penetrujący Profimur 712 do pomieszczeń mieszkalnych, piwnic i elewacji: wzmacnia podłoża, z których wysypuje się piasek, zmniejsza chłonność i głęboko wnika w powierzchnie mineralne.

### Przygotowanie

Nadaje się do stosowania na wszystkich suchych podłożach mineralnych (takich jak beton, tynki gipsowe, wapienne i cementowe), płytach gipsowo-kartonowych, płytach gipsowo-włóknistych, płytach cementowo-włóknistych i podobnych płytach do suchej zabudowy. Przed nałożeniem podkładu należy przykryć powierzchnie, które nie mają być poddane obróbce, ponieważ zaschnięte rozpryski są później trudne do usunięcia.

### Przetwarzanie

Podkład głęboko penetrujący LF należy nakładać pędzlem, szczotką lub odpowiednim urządzeniem natryskowym. W celu regulacji chłonności podkład głęboko penetrujący LF można rozcieńczyć wodą w proporcji do 1:1.

### Zużycie

1 l wystarcza na ok. 10 m<sup>2</sup> przy jednokrotnym nałożeniu.

### Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, zabezpieczony przed dziećmi i przechowywany w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu.

### Uwagi

Nie stosować przy temperaturze przedmiotu i otoczenia poniżej +5°C. Narzędzia należy natychmiast po użyciu umyć wodą. Zawiera środki konserwujące: benzizotiazolinon, metylizotiazolinon. Może powodować reakcje alergiczne. Osoby uczulone na izotiazolinony mogą uzyskać poradę pod numerem tel. 0341/44655-0.

Do recyklingu należy oddawać wyłącznie całkowicie opróżnione pojemniki. Zaschnięte resztki materiału można utylizować wraz z odpadami komunalnymi lub jako odpady budowlane. Niewytwardzone resztki należy utylizować zgodnie z kodem odpadów EWC 08 01 12. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, wód lub gleby.

### Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.