Podkład do głębokich powierzchni LF 712

Arkusz informacji technicznych

/ Numer artykułu 006402208 / EAN 4016215105139
/ Numer artykułu 006403208 / EAN 4016215105146



Bezrozpuszczalnikowa podkładowa farba akrylowa do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, przeznaczona do wzmacniania podłoży, z których wydobywa się piasek lub które ulegają kredowaniu, a także do zmniejszania chłonności. Duża głębokość wnikania dzięki ultracienkim cząsteczkom akrylu hydrosolowego.

- Hydrosol akrylowy
- wzmacnia podłoże i reguluje chłonność
- można rozcieńczać wodą w stosunku 1:1
- nie zawiera rozpuszczalników ani plastyfikatorów
- duża głębokość wnikania
- do wnętrz i na zewnątrz

Obszar zastosowania

Podkład gruntujący do wzmacniania podłoży piaszczystych i kredowych oraz do zmniejszania chłonności zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

Przygotowanie

Nadaje się do stosowania na wszystkich suchych podłożach mineralnych (takich jak beton, tynki gipsowe, wapienne i cementowe), płytach gipsowo-kartonowych, płytach gipsowo-włóknistych, płytach cementowo-włóknistych i podobnych płytach stosowanych w budownictwie suchem. Przed nałożeniem podkładu należy przykryć powierzchnie, które nie mają być poddane obróbce, ponieważ zaschnięte rozpryski są później trudne do usunięcia.

Przetwarzanie

Podkład głęboko wnikający profimur LF należy nakładać pędzlem, szczotką lub odpowiednim urządzeniem natryskowym. W celu regulacji chłonności podkład głęboko wnikający LF można rozcieńczyć wodą w stosunku do 1:1.

Zużycie

1 l wystarcza na ok. 10 m² przy jednokrotnym nałożeniu.

Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, zabezpieczony przed dziećmi i przechowywany w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu.

Uwagi

Nie stosować przy temperaturze przedmiotu i otoczenia poniżej +5 °C. Narzędzia należy natychmiast po użyciu umyć wodą.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w karcie charakterystyki. Aktualne karty charakterystyki są dostępne na naszej stronie internetowej www.baufan.de lub pod adresem info@baufan.de.

Do recyklingu należy przekazywać wyłącznie całkowicie opróżnione pojemniki. Zaschnięte resztki materiału można utylizować wraz z odpadami komunalnymi lub jako odpady budowlane. Resztki w postaci płynnej należy utylizować zgodnie z kodem odpadów EWC 08 01 12. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, wód powierzchniowych ani gleby.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.