Podkład podstawowy biały 705

Arkusz informacji technicznych

/ Numer artykułu 015604208 / EAN 4016215105160



Specjalna, kryjąca, biała farba podkładowa bez tekstury. Optymalne podłoże pod kolejne warstwy farb dyspersyjnych, silikonowych i silikatowych. Podkład profimur w kolorze białym wzmacnia powierzchnię i reguluje chłonność.

- Biała nieprzezroczysta specjalna farba podkładowa
- odpowiedzialność pośrednicząca
- optymalizuje czas otwarcia kolejnych warstw farby
- nie zawiera rozpuszczalników ani plastyfikatorów
- gotowy do użycia
- do wnętrz i na zewnątrz

Obszar zastosowania

Specjalna farba podkładowa z pigmentem białym, bez struktury.

Przygotowanie

Nadaje się do stosowania na wszystkich podłożach mineralnych (takich jak beton, tynki gipsowe, wapienne i cementowe), płyt gipsowo-kartonowych, gipsowo-włóknistych, cementowo-włóknistych i podobnych płyt do suchej zabudowy, a także farb dyspersyjnych, na bazie żywicy silikonowej i krzemianowej, tynków z żywic syntetycznych, metali nieżelaznych i wielu tworzyw sztucznych (w przypadku metali nieżelaznych i tworzyw sztucznych należy wykonać próbną aplikację). Podłoże musi być suche, nośne i wolne od środków antyadhezyjnych (pyłu, tłuszczu itp.). Należy usunąć z podłoża luźny materiał, stare tapety oraz słabo przylegające powłoki malarskie. Podłoża silnie chłonne, piaskujące i kredujące należy zagruntować podkładem profimur Tiefengrund LF. Pęknięcia, dziury i nierówności w pomieszczeniach wewnętrznych należy wyrównać odpowiednią masą szpachlową profimur.

Przetwarzanie

Podkład profimur w kolorze białym należy przed użyciem wymieszać i nakładać pędzlem, szczotką, wałkiem lub odpowiednim urządzeniem natryskowym. Można nakładać kolejną warstwę po ok. 6 godzinach (w zależności od chłonności podłoża, temperatury i wilgotności powietrza – w niekorzystnych warunkach otoczenia czas schnięcia odpowiednio się wydłuża).

Barwienie:
Podkład profimur Grund-Primer biały można barwić koncentratami barwiącymi w ilości maksymalnie 5%. Możliwe jest dodawanie farb pełnobarwnych i barwiących, jednak może to spowodować zmianę właściwości produktu.

Zużycie

ok. 100–130 ml/m² na warstwę – w zależności od podłoża i sposobu nakładania. Dokładną ilość należy ustalić poprzez wykonanie próby na obiekcie.

Przechowywanie

Opakowanie należy przechowywać szczelnie zamknięte, zabezpieczone przed dostępem dzieci oraz w chłodnym miejscu, ale z dala od mrozu.

Uwagi

Nie stosować przy temperaturze przedmiotu i otoczenia poniżej +5 °C. W razie kontaktu z oczami natychmiast przepłukać je wodą. Narzędzia należy natychmiast po użyciu umyć wodą.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.

Dane dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w karcie charakterystyki. Aktualne karty charakterystyki są dostępne na naszej stronie internetowej www.baufan.de lub pod adresem info@baufan.de.

Do recyklingu należy przekazywać wyłącznie całkowicie opróżnione pojemniki. Zaschnięte resztki materiału można utylizować wraz z odpadami komunalnymi lub jako odpady budowlane. Płynne resztki należy utylizować zgodnie z kodem odpadów EWC 08 01 12. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, wód powierzchniowych lub gleby.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.