Klej do tapet z włóknami drzewnymi

Arkusz informacji technicznych

200g / Numer artykułu 122002008 / EAN 4016215104200



Klej do tapet z włókien drzewnych w postaci proszku, rozpuszczalny w wodzie, zapewniający bezpieczne i niezawodne klejenie w pomieszczeniach. Łatwy do przygotowania i nakładania.

- zwiększona przyczepność dzięki dodatkom polimerów i metylocelulozy
- Łatwo korygowalne
- Za 10 minut będzie gotowych 5 litrów
- wystarczy na 5–6 rolek

Obszar zastosowania

Klej do tapet z włókien drzewnych w postaci proszku, rozpuszczalny w wodzie, przeznaczony do klejenia w pomieszczeniach.

Przygotowanie

Podłoże musi być suche, nośne, wolne od kurzu i tłuszczu. Należy całkowicie usunąć resztki tapet, słabo przylegające powłoki malarskie oraz farby klejowe. Otwory i nierówności należy wyrównać produktami firmy baufan. Podłoża silnie chłonne, piaskujące i kredujące należy zagruntować produktami marki baufan. Zawartość opakowania wsypać do 5 litrów zimnej, czystej wody, energicznie mieszając, a następnie mieszać jeszcze przez krótką chwilę. Odstawić mieszankę na ok. 10 minut i ponownie energicznie wymieszać. Gotowe.

Przetwarzanie

Tapetę należy równomiernie pokryć klejem, złożyć i pozostawić do namoczenia. Po upływie zalecanego czasu namaczania przykleić tapetę na styk i równomiernie docisnąć za pomocą szczotki, wałka lub szpachli tapetarskiej, tak aby nie pozostały pęcherzyki powietrza. Należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek producenta tapety dotyczących montażu.

Uwagi

Należy przestrzegać zaleceń zawartych w karcie technicznej. Nie stosować w temperaturze powyżej +5 °C. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i w suchym miejscu. Wyprodukowano w Niemczech.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.