

Conjunto completo Fresh Joint

Ficha de informação técnica

1 Set / Item no.006101001 / EAN 4007955061014



A tinta de renovação branca e opaca refresca de forma fiável as juntas cinzentas ou danificadas. Inclui um pincel e uma esponja especial para uma aplicação fácil. Assegura juntas limpas e uniformes e um aspeto de azulejo visivelmente renovado - ideal para casas de banho e cozinhas.

- branco opaco
- resistente à lavagem e à abrasão
- pode ser tingido com um máximo de 5 % de cor sólida e tinta de tingimento ou com o concentrado de tingimento universal decomix
- Conjunto completo: 250 ml de argamassa fresca, 1 escova, 1 esponja especial

Domínio de aplicação

Tinta de renovação branca para juntas de azulejos em conjunto com pincel e esponja especial.

Preparação

As juntas dos ladrilhos devem estar secas e isentas de agentes separadores. Remover toda a sujidade (por exemplo, sabão, gordura, etc.) com um agente de limpeza. Se necessário, remover os depósitos de calcário nos azulejos com um removedor de resíduos de cimento (verificar a resistência dos azulejos). Desbastar as juntas dos azulejos nas casas de banho mais antigas com uma rebarbadora de juntas (ou, em alternativa, com uma lixa).

Processamento

Agitar bem o frasco antes de utilizar. Aplicar uma camada generosa de argamassa fresca nas juntas com um pincel. Após uma hora de secagem, humedecer toda a superfície dos ladrilhos com água e lavar a cor dos ladrilhos com uma esponja. Quando estiver completamente seco, esfregar com um pano seco para eliminar as manchas.

Consumo

Dependendo do comprimento e da largura das juntas, o conteúdo da embalagem é suficiente para cerca de 20 - 30 m² de superfície de ladrilho.

Armazenamento

Manter o recipiente bem fechado e conservar num local fresco mas sem gelo.

Notas

Não utilizar abaixo de +5 °C e da temperatura ambiente. A argamassa fresca não é adequada para azulejos não vidrados e para juntas de azulejos feitas de silicone e vedantes de juntas semelhantes. Não é adequado para ladrilhos de pavimento. Eliminar apenas os recipientes vazios para reciclagem. Os resíduos de material seco podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico ou como resíduos de estaleiro. Código de resíduos nº EWC 08 01 12.

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.