Laca Aqua Tile 3 em 1

Ficha de informação técnica

/ N.º do artigo 027402008 / EAN 4016215025024



Verniz especial para a renovação de superfícies lisas. Ideal para o revestimento duradouro de azulejos, banheiras, bases de duche e frentes de cozinha em plástico. Proporciona um aspeto novo e moderno, uma elevada aderência e uma superfície resistente - perfeito para renovações rápidas e limpas sem substituição.

- Extremamente resistente
- acabamento brilhante
- branco puro
- Pode ser colorido com concentrados de coloração universal decomix
- sem solventes
- Conjunto básico para 2,8 m²

Domínio de aplicação

Sistema de renovação profissional para revestimento de azulejos, banheiras, bases de duche e lavatórios em aço esmaltado, bem como frentes de cozinha em plástico.

Preparação

Consoante o tipo de superfície a revestir, são necessários os seguintes produtos adicionais, não incluídos no conjunto, para cada aplicação: Para o revestimento de azulejos: 1. produto de limpeza de azulejos e juntas 2. agente de lixiviação e desengordurante Para o revestimento de banheiras de aço esmaltado, etc.: agente de lixiviação e desengordurante Para o revestimento de frentes de móveis de plástico: agente de lixiviação e desengordurante Se necessário, é também necessário um removedor de silicone, por exemplo

Processamento

1. pré-tratar a superfície de acordo com as instruções 2. misturar o verniz especial e o endurecedor 3. aplicar o verniz especial com um pincel 5. espalhar o verniz especial com um rolo Instruções de aplicação detalhadas podem ser encontradas no interior. Coloração: Para revestimentos coloridos em azulejos ou frentes de cozinha, o verniz especial pode ser colorido com os concentrados de coloração universais especificados PUFAMIX ou decoMIX. Não pintar o verniz especial para o revestimento de banheiras e bases de duche.

Armazenamento

Manter o recipiente bem fechado e conservar num local fresco e isento de gelo, fora do alcance das crianças.

Notas

Não é adequado para o revestimento de ladrilhos, banheiras de acrílico e bancadas de trabalho. Os substratos com propriedades especiais de repelência à sujidade (por exemplo, "efeito Lótus") não são adequados para o revestimento subsequente. Não utilizar separadamente o verniz especial e o endurecedor e não aplicar a temperaturas inferiores a +5 °C. Limpar as ferramentas com água após a utilização. Limpar as ferramentas com água após a utilização e eliminar apenas os recipientes vazios para reciclagem. Os resíduos de material seco podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico ou como resíduos de estaleiro. Eliminar os resíduos não curados de acordo com o código de resíduos n.º EWC 08 04 11. Não permitir a penetração na rede de esgotos, nos cursos de água ou no solo.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Dica:
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.