

Adesivo de esferovite

Ficha de informação técnica

1kg / Item no.102503 / EAN 4016215102503
4kg / Item no.102527 / EAN 4016215102527
7kg / Item no.102541 / EAN 4016215102541
14kg / Item no.102596 / EAN 4016215102596



Cola em dispersão pronta a usar, com consistência que permite a aplicação com espátula e elevada aderência inicial. Adequada para a colagem de placas de teto, decorativas e isolantes, perfis decorativos e subcamadas de papel de parede em Styropor® e espuma rígida, em ambientes interiores.

- para placas decorativas, de teto e de isolamento, perfis decorativos e bases para papel de parede em poliestireno e espuma rígida
- elevada aderência inicial
- aderência segura
- resistente à humidade
- para interiores

Domínio de aplicação

Adesivo de dispersão com elevada aderência inicial para telhas de teto, perfis decorativos, papel de parede de subpavimento e painéis interiores decorativos e isolantes de poliestireno.

Preparação

Para suportes como betão, betão celular, alvenaria, placas de gesso e de cimento, massas de nivelamento, rebocos de cimento e de gesso, tintas de emulsão antigas. Os suportes não absorventes não são adequados. O substrato deve estar limpo, seco, nivelado, resistente, absorvente e isento de agentes separadores. Utilizar o baufan Deep Penetrating Primer LF para aumentar a resistência. Os suportes que não possam ser consolidados ou que não adiram suficientemente devem ser completamente removidos. Em caso de dúvida, efetuar uma aplicação de teste.

Processamento

Agitar bem antes de utilizar/amassar bem o tubo. Colagem pontual/de bordos: Aplicar o material na parte de trás do painel em pontos e, se necessário, em tiras à volta do bordo. Colagem em toda a superfície: Aplicar o adesivo com uma espátula dentada - de preferência B1 ou B2 - em toda a superfície da parte de trás do painel ou do substrato plano. Colocar a placa de espuma rígida no leito adesivo e pressionar. Para a colagem de tectos, é aconselhável aplicar a cola na parte de trás do painel. Para o material em folha, utilizar um rolo para pressionar uniformemente e sobre toda a superfície. Quando a cola estiver completamente seca, as superfícies coladas podem ser pintadas, revestidas com papel de parede ou niveladas. Remover imediatamente os resíduos de cola com água limpa. Limpar as ferramentas com água imediatamente após a utilização. Tempo de secagem: aprox. 24 horas por mm de espessura de camada em condições normais (+20 °C, 65% de humidade relativa, substrato moderadamente absorvente); tempo de secagem mais longo em condições desfavoráveis.

Consumo

Dependendo do substrato e da espessura da aplicação → 500 - 900 g/m²

Armazenamento

Manter o recipiente bem fechado num local fresco mas sem gelo. Se não for aberto e armazenado corretamente, o prazo de validade é de pelo menos até: ver rótulo do lote.

Notas

Temperatura de aplicação:

+5 °C a +30 °C para o produto, o ar ambiente e o suporte

Manter fora do alcance das crianças. Assegurar uma ventilação adequada durante a aplicação e a secagem. Evitar comer,

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.

beber e fumar durante a utilização. Usar óculos de proteção. Em caso de contacto com os olhos ou a pele, enxaguar imediatamente e abundantemente com água. Não deixar que o produto chegue ao esgoto, a cursos de água ou ao solo. Só enviar para reciclagem embalagens totalmente vazias.

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.