

Adesivo de fibra de vidro e tecido de renovação

Ficha de informação técnica

500g / Item no.102619 / EAN 4016215102619



Cola especial de alta qualidade para a colagem segura e duradoura de tecido de fibra de vidro, velo de renovação e de pintura, bem como de revestimentos de parede pesados. Impressiona com uma força de colagem extra forte, uma resistência muito elevada à humidade e uma secagem transparente. Fácil de aplicar com um rolo ou pincel e ideal para utilização em interiores. Garante resultados limpos e uma base óptima para trabalhos posteriores.

- para tecido de fibra de vidro, velo de pintor, revestimentos de parede pesados (por exemplo, vinil ou têxteis) e papel de parede de aparas de madeira
- Força adesiva extra forte
- Resistência muito elevada à humidade quando pintado
- secagem transparente

Domínio de aplicação

Pasta para revestimentos de parede em tecido de fibra de vidro, não-tecido, lascas de madeira e vinil pesado ou têxtil. Para uma colagem segura e permanente em interiores. Ideal.

Preparação

O suporte deve estar seco, estável, homogêneo, uniformemente absorvente e isento de poeiras e gorduras. Remover o papel de parede antigo e a tinta mal aderente. Reparar fissuras, buracos e irregularidades com massa de enchimento de interiores baufan. Pré-tratamento de substratos altamente absorventes, lixados e com giz e superfícies lixadas com baufan Deep Penetrating Primer LF.

Processamento

Proporção de mistura: Pré-colagem: Misturar 1:20 = 10 litros de água = aprox. 70 m² Lascas de madeira: Misturar 1:11 = 5,5 litros de água = aprox. 30 m² Renovação e reforço de velo, velo em relevo, lascas de madeira não tecidas, papel de parede têxtil, revestimentos de parede pesados: Misturar 1:10 = 5 litros de água = aprox. 25 m² Tecido de vidro: Misturar 1:8 = 4 litros de água = aprox. 22,5 m² Polvilhar o conteúdo da embalagem rápida e rapidamente em água fria, mexendo vigorosamente e continuar a mexer durante um curto período de tempo. Após cerca de 15 minutos, voltar a agitar vigorosamente a mistura. Aplicar a cola uniformemente no substrato com um rolo de pelo curto ou um pincel na largura da folha. Colocar a folha cortada à medida na camada de cola fresca e pressionar uniformemente e sem bolhas. As instruções de processamento do fabricante do papel de parede ou do revestimento devem ser respeitadas. Se o fabricante der instruções nesse sentido, aplique a cola diretamente sobre o revestimento de parede e cole-o após o tempo de imersão prescrito. Não pintar os revestimentos de parede com tinta de emulsão até que a cola esteja completamente seca.

Armazenamento

Conservar num local seguro para as crianças, fresco e seco.

Notas

Não processar abaixo de +5 °C. Remover imediatamente os resíduos de cola com água. Limpar as ferramentas com água imediatamente após a utilização. Os resíduos de material seco podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico ou como resíduos de obras. Código de resíduos EWC n.º 08 04 14.

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.