Adesivo de papel de parede de celulose especial

Ficha de informação técnica

200g / N.º do artigo 101360 / EAN 4016215101360



Pasta de papel de parede reforçada com resina sintética com uma força adesiva extra elevada para papéis de parede pesados. Está pronta a utilizar em apenas 30 minutos, pode ser aplicada à máquina e não contém conservantes. Garante uma aderência uniforme sem bolhas.

- Reforçado com resina sintética
- Força adesiva extra elevada para papéis de parede pesados
- Pronto a utilizar em 30 minutos
- maquinável
- sem conservantes

Domínio de aplicação

Cola celular para colar papel de parede pesado.

Preparação

O suporte deve estar limpo, seco, sólido e isento de agentes de separação (pó, gordura, etc.). Remover o papel de parede antigo com o decapante de papel de parede baufan ou o decapante de aparas de madeira baufan. Reparar fissuras, buracos e superfícies irregulares com massa de enchimento de interiores baufan. Aplicar o primário de lixagem e de giz em substratos com baufan Deep Primer LF. Pré-pastejar substratos altamente absorventes (proporção 1:40) ou pré-tratar com baufan Deep Penetrating Primer LF.

Processamento

Proporção de mistura: Pré-colagem: Misturar 1:40 = 8,0 litros de água = 60-80 m² Papéis de parede pesados: Misturar 1:20 = 4,0 litros de água = 20-25 m² Polvilhar o conteúdo da embalagem rápida e rapidamente em água fria, mexendo vigorosamente e continuar a mexer durante um curto período de tempo. Após cerca de 30 minutos, voltar a mexer vigorosamente a mistura. Revestir uniformemente o papel de parede, dobrar e deixar de molho. Após o tempo de impregnação recomendado, aplicar o papel de parede com juntas de topo e pressioná-lo uniformemente e sem bolhas.

Armazenamento

Conservar num local seguro para as crianças, fresco e seco.

Notas

Seguir sempre as instruções de utilização do fabricante do papel de parede. Não contém conservantes, pelo que a pasta misturada deve ser aplicada rapidamente. Remover imediatamente quaisquer resíduos de pasta na parte da frente do papel de parede com um pano húmido. Não processar abaixo de +5 °C à temperatura do objeto e da sala. Para aumentar ainda mais a força de aderência e para substratos ligeiramente absorventes, recomendamos a adição de 20% de cola para revestimentos de parede baufan, que é misturada na cola celular pronta a usar. Os resíduos de material podem ser eliminados com o lixo doméstico ou como resíduos de obras. Código de resíduos EWC n.º 08 04 10.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Dica:
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.