

Cola de papel de parede

Ficha de informação técnica

200g / Item no.102206 / EAN 4016215102206

4kg / Item no.102268 / EAN 4016215102268



Cola celular de alta qualidade para colar papel de parede leve e normal. A cola para papel de parede mistura-se sem formar grumos e fica pronta a usar ao fim de 30 minutos. Pode ser aplicada tanto com a máquina de colar papel de parede como com o pincel de cola.

- Cola para células
- Elevada força adesiva
- não se aglomera
- Pronto a utilizar em 30 minutos
- maquinável
- sem conservantes

Domínio de aplicação

Cola celular para papel de parede leve e normal.

Preparação

O suporte deve ser resistente, seco, com absorção uniforme, liso e limpo. Remova pinturas antigas e papel de parede. Repare fissuras, buracos e irregularidades com uma massa de enchimento adequada da bausfan. Consolide os suportes que soltam areia ou que apresentam desagregação com o bausfan Tiefgrund LF. Aplique uma camada de reboco ou um primário em suportes altamente absorventes. Aplique uma camada preliminar de bausfan Zell-Makulatur em rebocos de grão grosso.

Processamento

Para papel de parede normal, deite 200 g de cola para papel de parede «baufan» em 5 l de água fria e limpa, mexendo vigorosamente, e continue a mexer durante alguns instantes. Para colar papel de parede pesado, utilize 4 l de água para 200 g de cola para papel de parede. Após 30 minutos, volte a agitar vigorosamente a mistura. Após o tempo de imersão, é possível diluir ainda mais a mistura, de acordo com a qualidade do papel de parede. Aplique a cola para papel de parede uniformemente no verso do papel de parede com o aplicador ou uma escova, dobre a tira de papel de parede e cole-a após respeitar o tempo de amaciamento indicado nas instruções do fabricante. Remova os resíduos da cola com um pano húmido. Limpe os utensílios com água limpa após a utilização.

Para trabalhos de colagem de papel de parede em superfícies com primário, deve adicionar-se 20 % de ligante de látex «baufan» à cola de papel de parede já preparada (750 g de ligante de látex por cada 200 g de cola de papel de parede preparada). Recomenda-se igualmente a adição de 20 % de ligante de látex «baufan» para aumentar a resistência à humidade e em suportes críticos (por exemplo, reboco de cimento fresco).

Consumo

aprox. 200 ml da cola para papel de parede preparada por m² — dependendo do suporte.

Armazenamento

Armazenar as embalagens bem fechadas e num local seco.

Notas

Temperatura de aplicação:
pelo menos +5 °C para o material, o ar ambiente e o suporte

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.

É imprescindível respeitar as instruções de aplicação dos fabricantes de papel de parede.

Manter fora do alcance das crianças. Em caso de contacto com os olhos, enxaguar imediatamente e abundantemente com água. Não deixar que o produto chegue ao esgoto, a cursos de água ou ao solo.

Consulte a ficha de dados de segurança para obter informações relevantes em matéria de segurança. Pode obter as fichas de dados de segurança atualizadas no nosso site www.baufan.de.

Eliminação:

Apenas entregar para reciclagem embalagens totalmente vazias. Os resíduos de material seco podem ser eliminados com o lixo doméstico ou como resíduos de obra. Código de resíduos EWC n.º 08 04 14.

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.