Adesivo de papel de parede especial

Ficha de informação técnica

200g / Item no.102350 / EAN 4016215102350

Derivado de celulose de alta qualidade com aditivos de reforço da cola para uma aderência fiável de quase todos os tipos de papel de parede. Também pode ser utilizado em rebocos frescos e secos ao ar, sendo por isso particularmente flexível na aplicação. A pasta é fácil de misturar e fácil de trabalhar. Para resultados limpos e homogéneos de colocação de papel de parede em interiores.

- Reforçado com resina sintética
- Elevada força adesiva
- Para aparas de madeira e papel de parede pesado
- Pronto a utilizar em 30 minutos
- seca transparente
- sem conservantes

Domínio de aplicação

Para colar todos os tipos de papel de parede, incluindo lascas de madeira, relevo, vinil, fotografia e papéis de parede especiais.

Preparação

O substrato deve estar limpo, seco, sólido, absorvente, liso e isento de agentes desmoldantes. Remover o papel de parede antigo com o removedor de papel de parede baufan ou o removedor de aparas de madeira baufan. Reparar fissuras, buracos e superfícies irregulares com o betume de interior baufan. Aplicar o primário de lixagem e de calcinação em substratos com baufan Deep Primer LF. Pré-pastejar substratos altamente absorventes (rácio 1:40) ou pré-tratar com baufan Deep Penetrating Primer.

Processamento

Proporção de mistura: Pré-colagem: Misturar 1:40 = 8,0 litros de água = 60-80 m² Papel de parede áspero/papel de parede pesado: Misturar 1:20 = 4,0 litros de água = 22-26 m² Papéis de parede especiais/papéis de parede sem impressão em relevo: Misturar 1:15 = 3,0 litros de água = 10-15 m² Polvilhar o conteúdo da embalagem rápida e rapidamente em água fria, mexendo vigorosamente e continuar a mexer durante um curto período de tempo. Após cerca de 30 minutos, voltar a mexer vigorosamente a mistura. Colar o papel de parede uniformemente, dobrar e deixar de molho. Após o tempo de impregnação recomendado, aplique o papel de parede com juntas de topo e pressione-o uniformemente e sem bolhas, utilizando um pincel, rolo ou espátula de papel de parede. Siga as instruções do fabricante do papel de parede. Para aumentar a resistência à humidade, para substratos ligeiramente absorventes e para papéis de parede muito pesados, recomendamos que adicione uma lata (750g) de cola para revestimentos de parede baufan a uma embalagem de pasta especial, que é misturada na pasta pronta.

Armazenamento

Manter o recipiente bem fechado e conservar num local seco. O prazo de validade é de pelo menos 48 meses se não for aberto e se for corretamente armazenado. Data de fabrico: ver rótulo do lote.

Notas

Temperatura de processamento: +5 °C a +30 °C para o material, ar ambiente e substrato Manter fora do alcance das crianças. Assegurar uma ventilação adequada durante o processamento e a secagem. Evitar comer, beber e fumar durante a utilização. Em caso de contacto com os olhos ou a pele, lavar imediatamente com água abundante. Não permitir a entrada

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Dica:
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.

em esgotos, cursos de água ou solo. Eliminar apenas os recipientes vazios para reciclagem.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Dica:
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.